

Lavautensili



Thinking of you
Electrolux

WTU40

lavautensili

La nuova WTU40, lavautensili multiuso, garantisce ottime prestazioni e risparmio di spazio occupato. Grazie al caricamento frontale, non necessita di alcun tavolo di servizio. La bocca di carico di grandi dimensioni permette l'ingresso di vassoi GN 1/1, piatti da pizza, utensili da cucina, piatti normali, posate e bicchieri. La doppia guida interna permette l'alloggiamento in vasca di cesti 500x500 mm oppure 530x550 mm. La porta controbilanciata e le pareti coibentate assicurano silenziosità e comfort di lavoro.



Grande versatilità

- doppia guida per cesti 500x500 mm oppure 530x550 mm
- particolarmente indicata per il lavaggio di:
 - vassoi GN 1/1
 - utensili da cucina
 - piatti pizza
 - bicchieri
 - posate
- dispositivo "soft start" per il lavaggio di bicchieri e oggetti delicati

Massima igiene

- disponibile nelle versioni con risciacquo atmosferico o a pressione
- igienizzazione delle stoviglie grazie alla temperatura costante dell'acqua di risciacquo ad oltre 82° C per tutta la durata del ciclo
- il dispositivo di attesa boiler continua il ciclo di lavaggio finchè l'acqua di risciacquo ha raggiunto la temperatura di sanitizzazione
- vasca con angoli arrotondati per una migliore pulibilità
- ciclo di autopulizia integrato
- controllo elettronico dei tempi e delle temperature di risciacquo



cesto in filo per utensili



cesto per 14 piatti pizza
(Ø 320 mm)



cesto per 14 vassoi GN 1/1



rastrelliera in acciaio inox



Prestazioni superiori

- risultati di lavaggio superiori grazie ad una pompa di lavaggio potenziata
- vasca di lavaggio con capacità da 42 litri
- bracci di lavaggio e ugelli in acciaio inox



Ergonomia e sicurezza

- altezza di lavoro corretta per facilitarne il carico e lo scarico dei cesti
- sportello controbilanciato con fermaporta per evitare la formazione di cattivi odori
- pareti doppie e coibentate per garantire la massima silenziosità
- allarme acustico e visivo al termine di ogni ciclo di lavaggio

Caratteristiche tecniche

		503023 WTU 40P	503024 WTU 40A
Dimensioni esterne, H x W x D	mm	1477 x 642 x 723	1477 x 642 x 723
Camera di lavaggio, H x W x D	mm	454 x 554 x 570	454 x 554 x 570
Durata cicli	sec.*	55-90-300	55-90-300
Capacità boiler	l	12	12
Potenza boiler	kW	9	9
Capacità vasca di lavaggio	l	42	42
Potenza resistenze elet. vasca di lavaggio	kW	3	3
Potenza max.	kW	10,2	10,2
Sistema Risciacquo		a pressione	atmosferico
Temperatura di risciacquo piatti	°C	80-90 °C	84 °C
Durata di risciacquo piatti	sec.	16	16
Erogatore dell'ausilio di risciacquo		standard	standard
Erogatore del detersivo		opzione	opzione
Pompa di scarico		standard	standard
Temperatura dell'acqua in ingresso		fino a 50 °C	fino a 50 °C
Pressione minima dell'acqua richiesta	bar	2/3	0,5
Tensione di alimentazione		standard 400V 3+N convertibile a 230V 3+N convertibile a 230V 1+N 50Hz	standard 400V 3+N convertibile a 230V 3+N convertibile a 230V 1+N 50Hz

*reducing the kW loading in the boiler may result in longer cycle times

Electrolux Professional SpA
Viale Treviso, 15 - 33170 Pordenone - Italy - Tel. (+39) 0434 3801

Share more of our thinking at www.electrolux.it/professional



L'Azienda si riserva il diritto di modifiche tecniche senza preavviso.

9JEBMI