

Più performanti con soli 700 mm di profondità.



**prostore 800**

## prostore Premium 500



1 porta cieca



2 - 1/2 porte



1 porta vetro

Capacità lorda - lt	470	470	470
Schermo digitale avanzato	•	•	•
Luce a LED	•	•	•
Luce porta a LED			•
Temperatura funzionamento a 43 °C	0 +10 / -15 -22	0 +10 / -15 -22	
Temperatura funzionamento a 32 °C			0 + 10
Gruppo refrigerato remoto	•		
Refrigerante	R134a/R404a/R290	R290	R290
Isolamento in ciclopentano	•	•	•
Tipo di sbrinamento	Frost Watch Control	Frost Watch Control	Frost Watch Control
Pannelli esterni ed interni in AISI	304	304	304
Dimensioni esterne - mm (lpxh)	600x700x2040	600x700x2040	600x700x2040

## prostore Premium 800



1 porta cieca



2 - 1/2 porte

Capacità lorda - lt	720	720
Schermo digitale avanzato	•	•
Luce interna	•	•
Temperatura funzionamento a 43 °C	0 +10 / -15 -22	0 +10 / -15 -22
Gruppo refrigerato remoto *	•	
Refrigerante	R134a/R404a/R290	R290
Isolamento in ciclopentano	•	•
Tipo di sbrinamento	Frost Watch Control	Frost Watch Control
Pannelli esterni ed interni in AISI	304	304
Modelli per gelato	•	
Dimensioni esterne - mm (lpxh)	900x700x2040	900x700x2040

# prostore

Armadi frigoriferi

Più performanti con soli 700 mm di profondità



*Thinking of you*  
**Electrolux**

# prostore

La nuova generazione di Prostore offre una capacità ineguagliabile, maggiore efficienza energetica e massima silenziosità di funzionamento.



## Capacità

### **Fino a 65 litri di spazio in più\***

Il nuovo **prostore** ha la più alta capacità netta presente sul mercato. La profondità di 700 mm si adatta perfettamente con tavoli neutri e refrigerati ottimizzando la disposizione delle apparecchiature in cucina.



## Efficienza

### **55% in meno di consumo energetico\***

Gli armadi **prostore** garantiscono costi di gestione ridotti e un massimo rispetto per l'ambiente. Assicurano eccellenti prestazioni e una lunga durata grazie all'utilizzo di un gas refrigerante naturale R290 e all'isolamento con schiumatura in ciclopentano.



## Silenziosità

### **50% in meno del livello di rumorosità\***

Progettato per la vostra cucina ma collocabile anche in libreria! **prostore** garantisce un migliore ambiente di lavoro.

\*confrontato ad armadi refrigerati equivalenti presenti sul mercato.



**prostore 500**



■ **Profondità di 700 mm**

Perfettamente allineati in cucina con tavoli neutri e refrigerati di Electrolux Professional



■ **Serratura frontale**

Per una maggiore sicurezza



■ **L'isolamento pareti di 65 mm**

e il nuovo tipo di guarnizione assicurano un **basso consumo energetico**



▶ **Per contenitori GN 1/1**

Il **prostore** 500 ospita un contenitore GN 1/1 per griglia



● **Per contenitori GN 2/1**

Il **prostore** 800 ospita due contenitori GN 1/1 per griglia



◆ **Apertura con pedale**

Per operazioni veloci e facili anche con le mani occupate



**Luce interna a LED** Il LED

è il tipo di luce con il più basso consumo energetico



**Evaporatore nascosto**

Per una maggiore capacità interna



**Guarnizione estraibile**

Con ampio profilo "balloon", a tripla camera, fornisce un'eccellente sigillatura riducendo la dispersione di calore



**Grado di protezione all'acqua IPX5**

Parte frontale a protezione totale



**Compatibile con il sistema Cook&Chill**

prostore 500 si integra perfettamente con la soluzione cook&chill 10 GN 1/1

