

Sportello scorrevole e ribaltamento anteriore T4900 e T41200

Sportello scorrevole

- Ampia apertura dello sportello per facilitare le operazioni di carico e scarico
- Per l'apertura dello sportello non occorre spazio davanti alla macchina
- Facile da utilizzare

Ribaltamento anteriore

- Semplice da scaricare, senza intervenire manualmente
- Inclinazione in avanti con rotazione del cestello per facilitare le operazioni di scarico
- Disponibile solo con sportello scorrevole

Motore comandato in frequenza

- Velocità del cesto regolabile per un'asciugatura ottimale dei capi: il tempo di asciugatura è più breve e consente di risparmiare energia

Spia di fine del ciclo di asciugatura

- Termine del ciclo di asciugatura facilmente visibile



Le figure sono solo rappresentative, il prodotto effettivo potrebbe differire.

Dati di spedizione	T4900	T41200
Essiccatoio standard	440 kg	470 kg
Con sportello scorrevole	494 kg	524 kg
Con sportello scorrevole e ribaltamento	546 kg	576 kg
Gruppo di riscaldamento, gas/vapore/el.	39/50/42 kg	46/50/42 kg
Unità di ribaltamento	66 kg	66 kg
Dimensioni in mm		
A Larghezza	1320	1320
B Profondità	1250	1440
C Altezza	2550	2550
D (in assenza di pannello superiore)	1965	1965
E	950	950
F	945	945
G	1360	1360
H	1295	1485
I	2635	2660
K	1565	1755
L	2140	2140
M	410	410
N	1760	1760
O	2435	2435
P	2105	2105
R	570	570

1	Pannello di controllo
2	Apertura sportello \varnothing 940
3	Allacciamenti elettrici
4	Allacciamenti gas
5	Vapore
6	Condensa
7	Allacciamento scarico

E' necessario utilizzarle tubi flessibili per la connessione gas/vapore e per lo scarico fumi, quando si installa un essiccatoio con ribaltamento.

