

**642349 (BC1428DT)**Cappa centrale in acciaio  
inox AISI 304 con filtri  
2800x1400x500h**Descrizione****Articolo N°** \_\_\_\_\_

Cappa con profilo spiovente per consentire un efficace cattura dei fumi e una loro migliore espulsione. Corpo aspirante costruito completamente in acciaio AISI 304. Dotata di filtri a labirinto in acciaio AISI 304, pannelli ciechi in acciaio AISI 304, canalina perimetrale e bacinella raccogli-condensa.

**Approvazione:** \_\_\_\_\_**Caratteristiche e benefici**

- Lamiere con doppia piega per evitare ferite.
- Predisposte per l'installazione delle lampade di illuminazione.
- Basso livello di rumorosità.

**Costruzione**

- Tasselli e staffe di sostegno per la sospensione a soffitto.
- Canalina di raccolta della condensa in acciaio inox AISI 304.
- I filtri a labirinto assicurano una filtrazione dell'aria dagli oli e una protezione contro gli incendi.
- Pannelli ciechi in acciaio inox AISI 304 per una aspirazione bilanciata.
- Fori di uscita sono dimensionati in modo da minimizzare le perdite di carico.
- Foro di scarico centrale per convogliare i grassi in una bacinella in AISI 304.
- Costruzione interamente in acciaio inox AISI 304.
- Filtri a labirinto in acciaio inox AISI 304 facilmente estraibili per il lavaggio.

**Accessori inclusi**

- 10 x Filtri a labirinto in acciaio inox AISI 304 - h=500 mm PNC 640052

**Accessori opzionali**

- Piletta di scarico raccolta grassi da 1/2" PNC 640409
- Variatore di velocità per due motori fino a un totale di 1.7 kW PNC 640686

Fronte



#### Informazioni chiave

Dimensioni esterne,  
larghezza:

642349 (BC1428DT) 2800 mm

Dimensioni esterne, altezza: 500 mm


Dimensioni esterne,  
profondità: 1400 mm

Portata INDICATIVA

Estrazione\*: 4900 mc/h

\* Il valore di portata in estrazione è da considerarsi **INDICATIVO** e da verificare di volta in volta in relazione alle apparecchiature di cottura.

Lato



Alto

