

Ventilazione

Block a parete in acciaio inox AISI 430 con filtri 4000x1100 mm


ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



Ventilazione

Block a parete in acciaio inox AISI 430 con filtri 4000x1100 mm

642329 (BP1140BT)

Cappa a parete in acciaio inox AISI 430 con filtri 4000x1100x500h

Descrizione

Articolo N°

Cappa con profilo spiovente per consentire un efficace cattura dei fumi e una loro migliore espulsione. Corpo aspirante costruito completamente in acciaio AISI 430. Dotata di filtri a labirinto in acciaio AISI 430, pannelli ciechi in acciaio AISI 304, canalina perimetrale e bacinella raccogli-condensa.

Approvazione: _____

Caratteristiche e benefici

- Lamiera con doppia piega per evitare ferite.
- Predisposte per l'installazione delle lampade di illuminazione.
- Basso livello di rumorosità.

Costruzione


- Tasselli e staffe di sostegno per la sospensione a soffitto.
- Filtri a labirinto in acciaio inox AISI 430 facilmente estraibili per il lavaggio.
- Canalina di raccolta della condensa in acciaio inox AISI 304.
- I filtri a labirinto assicurano una filtrazione dell'aria dagli oli e una protezione contro gli incendi.
- Pannelli ciechi in acciaio inox AISI 304 per una aspirazione bilanciata.
- Fori di uscita sono dimensionati in modo da minimizzare le perdite di carico.
- Foro di scarico centrale per convogliare i grassi in una bacinella in AISI 304.
- Costruzione interamente in acciaio inox AISI 304.

Accessori inclusi

- 1 x Pannello cieco in acciaio inox AISI 304 da 400x500h PNC 640068
- 7 x FILTRO A LABIRINTO INOX 430 H=500 MM PNC 640263

Accessori opzionali

- Piletta di scarico raccolta grassi da 1/2" PNC 640409
- Variatore di velocità per due motori fino a un totale di 1.7 kW PNC 640686
- Plafoniera IP 65 con 1 neon - 27 watt PNC 680804
- Plafoniera IP 65 con 1 neon - 36 watt PNC 680805



Informazioni chiave

Dimensioni esterne, altezza:

642329 (BP1140BT) 500 mm

Dimensioni esterne, larghezza:

4000 mm

Dimensioni esterne, profondità:

1100 mm

Portata INDICATIVA

Estrazione*:

4900 mc/h

Peso netto:

75 kg

* Il valore di portata in estrazione è da considerarsi **INDICATIVO** e da verificare di volta in volta in relazione alle apparecchiature di cottura.