

**391048 (E9FTGDHS00)**

Fry top a gas con piastra in acciaio dolce liscia orizzontale ½ modulo, controllo termostatico

**391049 (E9FTGDSR00)**

Fry top a gas con piastra in acciaio dolce rigata inclinata ½ modulo, controllo termostatico

## Descrizione

### Articolo N° \_\_\_\_\_

Superficie di cottura liscia in acciaio dolce. Bruciatori potenziati da 10 kw con valvola termostatica e fiamma stabilizzata. Può essere installato su basi neutre e refrigerate, supporti a ponte o a sbalzo.

Cassetto rimovibile posizionato sotto la superficie di cottura per la raccolta grassi. Pannelli esterni in acciaio inox con finitura Scotch Brite. Piano di lavoro in acciaio inox stampato in un unico pezzo (spessore 2 mm). Bordi laterali a taglio laser ad angolo retto per una perfetta giunzione con altre unità.


Approvazione: \_\_\_\_\_

## Caratteristiche e benefici

- L'unità può essere installata su basi aperte, supporti a ponte o a sbalzo.
- Superficie di cottura in acciaio dolce, 15mm di spessore, a garanzia di risultati di cottura ottimali.
- L'ampio foro di scarico sulla superficie di cottura permette di raccogliere i residui grassi all'interno di un contenitore (1 litro di capacità) posizionato sotto la superficie di cottura.
- Alzatina su tre lati facile da rimuovere per le operazioni di pulizia.
- Accensione piezoelettrica per una maggiore sicurezza.
- La particolare forma delle manopole protegge dalle infiltrazioni di acqua.
- Certificazione di protezione: grado IPX5.

## Costruzione

- Superficie di cottura completamente liscia o completamente rigata.
- L'unità ha una profondità di 930mm per offrire una superficie di lavoro di più grandi dimensioni.
- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite
- Griglie in acciaio inox di 2 mm di spessore
- I modelli hanno bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità ed eliminare la possibilità di infiltrazioni.



### Gas

#### Potenza gas:

**391048 (E9FTGDHS00)**

34090 Btu/ora  
(10 kW)

**391049 (E9FTGDSR00)**

34090 Btu/ora  
(10 kW)

#### Fornitura gas:

Gas naturale

#### Tipo di gas:

GPL; Gas metano

#### Connessione gas:

1/2"

#### Gas metano - Pressione:

**391048 (E9FTGDHS00)**

17.4 mbar

#### Gas GPL - Pressione:

**391048 (E9FTGDHS00)**

27.7 mbar

### Informazioni chiave

**Larghezza superficie di cottura:**

330 mm

**Profondità superficie di cottura:**

700 mm

**Temperatura MIN:**

90 °C

**Temperatura MAX:**

280 °C

**Peso netto:**

51 kg

Se l'apparecchiatura è installata vicino ad attrezzature o mobili che temono il calore è necessario lasciare uno spazio pari a 100 mm o applicare un isolamento termico.

**Accessori inclusi**

- 1 x Tappo per fry top con piastra orizzontale (solo per 391048) PNC 206296

**Accessori opzionali**

- Raschietto per piastra liscia per fry top e brasiera multifunzione (solo per 391048) PNC 164255
- Kit per sigillatura giunzioni PNC 206086
- Interruttore di tiraggio con diametro 120mm PNC 206126
- Anello adattatore per convogliatore fumi, diam. 120mm PNC 206127
- Supporto per soluzione a ponte da 800mm PNC 206137
- Supporto per soluzione a ponte da 1000mm PNC 206138
- Supporto per soluzione a ponte da 1200mm PNC 206139
- Supporto per soluzione a ponte da 1400mm PNC 206140
- Supporto per soluzione a ponte da 1600mm PNC 206141
- Convogliatore scarico acqua per fry top ½ modulo PNC 206153
- Supporto per soluzione a ponte da 400mm PNC 206154
- Tappo per fry top con piastra orizzontale (solo per 391048) PNC 206296
- CORRIMANO POSTERIORE 800MM - MARINE PNC 206308
- - NOT TRANSLATED - PNC 206309
- Convogliatore fumi scarico diam. 120mm per elementi da ½ modulo PNC 206310
- Kit bacinella raccolta grasso/olio per fry top PNC 206346
- Griglia per camino per elementi da 400 mm PNC 206400
- Raschietto per piastra rigata per fry top (solo per 391049) PNC 206420
- Corrimano laterale destro e sinistro PNC 216044
- Corrimano frontale da 400mm PNC 216046
- Corrimano frontale da 800mm PNC 216047
- Corrimano frontale da 1200mm PNC 216049
- Corrimano frontale da 1600mm PNC 216050
- Piano porzionatore da 400mm PNC 216185
- Piano porzionatore da 800mm PNC 216186
- 2 pannelli copertura laterale per elementi top (H=250 P=900) PNC 216278
- Regolatore di pressione per unità a gas PNC 927225