Electrolux

Lavaggio Stoviglie
Green & Clean lavastoviglie sottotavolo con Wash Safe Control, pompa di scarico

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____

Lavaggio Stoviglie

Green & Clean lavastoviglie sottotavolo con Wash Safe Control, pompa di scarico

502028 (EUCAIWS) Lavastoviglie sottotavolo, doppia parete, coibentata con boiler atmosferico (4,5 kw), addolcitore acqua continuo, pompa di scarico e dispositivo Wash Safe Control, 720 piatti/ora

Descrizione

Articolo N° _____

Pannello frontale e laterali, porta, vasca di lavaggio, filtro vasca e bracci di lavaggio/risciacquo in acciaio inox AISI 304.
Costruzione a doppia parete. Porta controbilanciata a doppia parete.
Vasca stampata con angoli arrotondati.
3 cicli di lavaggio 90/120/240 secondi.
Soft start della pompa di lavaggio per evitare la rottura accidentale di piatti/bicchieri.
Sistema di lavaggio con bracci di lavaggio rotanti, pompa di lavaggio ad alta prestazione e vasca capiente. Boiler atmosferico (4,5 Kw) 12 litri di capacità, con pompa di risciacquo per garantire una costante pressione e temperatura dell'acqua di risciacquo a 84°C, indipendentemente dalla pressione dell'acqua di rete (min. 0,5 bar).
Il dispositivo luminoso "Wash Safe Control" conferma che le stoviglie sono state lavate e risciacquate in modo appropriato. Boiler con saldatura in 304L per la protezione dalla corrosione. Svuotamento automatico del boiler. Addolcitore acqua continuo. Pompa di scarico. Pannello di controllo elettronico con display temperatura.
Morsettiera esterna protetta da un box in plastica trasparente resistente all'acqua. Salto in aria ad alta efficienza nel circuito di ingresso acqua per evitare che l'acqua possa ritornare in rete a causa di un improvviso calo della pressione.
Sistema di autodiagnosi per guasti. Predisposizione per l'implementazione HACCP e per il dispositivo di risparmio energetico. Ciclo di auto-pulizia.
Dosatore brillantante.
Predisposizione per collegamento in utenza a un dosatore esterno di detergente.
Capacità oraria: 720 piatti/40 cesti da 500 x 500 mm.
In dotazione: 1 cesto per piatti, 1 cesto universale e 2 contenitori per posate.

Approvazione: _____

Caratteristiche e benefici

- Addolcitore in continuo (CWS) per garantire una completa rigenerazione dell' acqua di risciacquo senza caduta di pressione.
- Carica frontale dei sali di rigenerazione: 2 contenitori in resina alternativi per non fermare il lavaggio.
- Boiler atmosferico integrato per aumentare di 50° C l'acqua fino a 84°C per la sanitizzazione e il risciacquo. Nessuna pompa esterna è richiesta.
- Il ditributore del brillantante funzionando in automatico per tutto il ciclo, garantisce un risultato perfetto, riducendo al minimo le esigenze di assistenza e manutenzione.
- Temperatura costante di 84°C del ciclo di risciacquo indipendentemente dalla temperatura e pressione dell'acqua di rete.
- Unica combinazione di temperatura garantisce temperature di risciacquo necessari per il lavaggio e risciacquo finale.
- Capacità di lavaggio di 40 cesti o 720 piatti all'ora.
- 90/120/240 secondi per ciclo.
- Funzione "Soft Start" offre una protezione supplementare per gli oggetti più delicati.
- Sistema in salto d'aria ad alta efficienza (classe A) nel circuito di ingresso dell' acqua per evitare che venga risucchiata indietro nella rete a causa di un calo improvviso di pressione.
- Una pausa di 4 secondi (variabile), tra il ciclo di lavaggio e quello di risciacquo, evita che gocce dell'acqua di lavaggio possano cadere sulle stoviglie pulite alla fine del risciacquo.
- Sistema di auto-diagnosi in caso di errori.
- Efficace sistema di risciacquo che utilizza solo 3 litri di acqua calda pulita per cesto per minori costi di esercizio.
- Doppia parete coibentata per garantire un basso livello di rumore e di una dispersione di calore.
- Utilizza acqua calda dolce per il risciacquo.
- Filtro unico per migliorare il filtraggio dello sporco.
- La luce verde del "WASH SAFE CONTROL" conferma che il risciacqo è avvenuto correttamente.
- Connessione elettrica trifase o monofase, convertibile in utenza.
- Basso livello di rumorosità.
- Protezione all'acqua IPX4.
- Ciclo automatico di auto pulizia e scarico verticale alla pompa e al boiler per evitare la proliferazione batterica
- Temperatura digitale per tenere informato l'operatore sullo stato del ciclo e temperatura.

Costruzione

Electrolux
Green & Clean lavastoviglie sottotavolo con Wash Safe Control, pompa di scarico
Lavaggio Stoviglie

- Costruzione in acciaio inox.
- Cella interna e pannelli esterni in acciaio inox 304.
- Ugelli speciali in acciaio inox per offrire una straordinaria azione di pulizia.
- Bracci girevoli in acciaio inox di lavaggio e risciacquo sopra e sotto il cestello.
- Bracci di lavaggio/risciacquo intercambiabili per una semplice pulizia.
- Vasca di lavaggio di grandi dimensioni disegnata con angoli arrotondati e senza interruzioni per evitare ristagno di sporco.
- Elemento di protezione dal surriscaldamento e mancanza di acqua.
- Lo scarico del boiler facilita l'evacuazione di acqua stagnante dopo lunghi periodi di inattività per garantire un più alto livello di igiene.
- Pompa di scarico integrata per controllare il livello dell'acqua nella vasca di lavaggio.

Accessori inclusi

- 2 x Contenitore giallo per posate PNC 864242
- 1 x Cesto giallo per 18 piatti piani PNC 867002
- 1 x Cesto per 48 tazzine o 24 tazze PNC 867007

Accessori opzionali

- Cavalletto per lavastoviglie sottotavolo PNC 860418 ❑
- Valvola immissione ottone per lavastoviglie sottotavolo e a capottina PNC 864000 ❑
- Kit sonda livello detergente per lavastoviglie sottotavolo e cappottina PNC 864004 ❑
- Kit sonda livello brillantante per lavastoviglie sottotavolo e cappottina PNC 864005 ❑
- Kit di 4 ruote per lavastoviglie sottotavolo a doppia parete PNC 864008 ❑
- Kit tubo ingresso acqua in inox PNC 864016 ❑
- Kit per misurare la durezza totale e parziale dell' acqua PNC 864050 ❑
- Kit dosatore detergente PNC 864218 ❑
- Contenitore giallo per posate PNC 864242 ❑
- Filtro per demineralizzazione totale PNC 864367 ❑
- KIT RIDUZ.PRESSIONE X LAVATAZZ/ BICCHIERI PNC 864461 ❑
- Mezzo cesto per uso universale 500x250mm PNC 864527 ❑
- Mezzo cesto per piatti 500x250mm PNC 864528 ❑
- Mezzo cesto per bicchieri 500x250mm PNC 864529 ❑
- Set 4 contenitori in plastica per posate PNC 865574 ❑
- Cesto giallo per 18 piatti piani PNC 867002 ❑
- Cesto rosso per 5 vassoi GN 1/1, 530x370 mm per lavastoviglie sottotavolo (versioni top), lavautensili, capottine, cesto trascinato PNC 867006 ❑
- Cesto per 48 tazzine o 24 tazze PNC 867007 ❑
- Cesto inox per 12 piatti pizza diametro max 320 mm PNC 867014 ❑
- Griglia di copertura cesti per oggetti piccoli o leggeri PNC 867016 ❑
- Cesto per calici PNC 867019 ❑
- Cesto per 16 bicchieri altezza 70 mm - fino a diam. 100 mm PNC 867023 ❑
- Cesto semi professionale 500x500x190mm PNC 867024 ❑

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

Lavaggio Stoviglie
Green & Clean lavastoviglie sottotavolo con Wash Safe Control, pompa di scarico

Fronte



Alto



D	=	Scarico acqua	XD	=	Connessione detergente
EI	=	Connessione elettrica	XR	=	Collegamento brillantante
EO	=	Presea elettrica			
HWI	=	Attacco acqua calda			
V	=	Prese d´aria			
WI	=	Ingresso acqua			

Lato



Elettrico

Tensione di alimentazione:	
502028 (EUCAIWS)	400 V/3N ph/50 Hz
Convertibile in:	230V 3~; 230V 1N~
Watt totali:	5.35 kW
Elementi riscaldanti boiler:	4.5 kW
Elementi riscaldanti vasca:	2 kW
Dimensioni pompa di lavaggio:	0.736 kW

Acqua

Temperatura acqua di alimentazione:	50 °C
Pressione acqua di alimentazione:	7 - 102 psi (0.5 - 7 bar)
Consumo acqua per ciclo (litri):	3
Durata cicli (secondi):	90/120/240
Capacità boiler (lt):	12
Capacità vasca (lt):	23
Dimensioni tubatura di scarico:	20.5mm
Dimensioni tubatura ingresso acqua:	
Temperatura ciclo di lavaggio:	55-65 °C
Capacità vasca (lt):	23
Potenza pompa ciclo di lavaggio:	0.736 kW
Elementi elettrici ciclo di lavaggio:	2 kW
Durata ciclo di risciacquo con acqua calda (sec.):	12
Temperatura ciclo di risciacquo con acqua calda:	84 °C
Consumo ciclo di risciacquo con acqua calda (lt):	3

Informazioni chiave

Cestelli/ora:	40
Piatti/ora.	720
Temperatura di lavaggio (MIN):	55-65°C
Temperatura di risciacquo (MIN):	84 °C
Dimensioni esterne, altezza:	850 mm
Dimensioni esterne, larghezza:	600 mm
Dimensioni esterne, profondità:	612 mm
Livello di rumorosità:	<65 dBA
Numero cicli - sec.:	3 (90/120/240)
Capacità piatti:	720/ora
Dimensioni cella - larghezza	500 mm
Dimensioni cella - profondità	500 mm
Dimensioni cella - altezza	335 mm

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso