

**Libero Line
Piastra induzione 2 zone in
orizzontale**


ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



Libero Line

Piastra induzione 2 zone in orizzontale

602107 (DZC2)Induzione da banco 2 zone
orizzontali - 230V/1/50Hz**Descrizione****Articolo N°** _____

Apparecchiatura da banco, modello orizzontale. Costruzione robusta in acciaio inox AISI 304. Superficie di cottura ermetica in vetroceramica resistente, spessore 4 mm. Due zone indipendenti di cottura ad induzione (1.8 kW ciascuna). Rilevamento automatico di "presenza pentola" che attiva la trasmissione di energia solo quando la pentola è a contatto con la superficie di cottura. Adatta per utilizzo con pentole specifiche per induzione (fondo ferromagnetico). Rapido trasferimento del calore direttamente alla pentola senza dispersione del calore nell'ambiente. Pannello comandi con pulsanti a sfioramento e indicatore digitale del livello di potenza. 4 piedini regolabili. Protezione all'acqua IP24.


In dotazione cavo e spina.

Approvazione: _____**Caratteristiche e benefici**

- Piano di lavoro con 2 zone di cottura poste in orizzontale.
- Costruzione robusta in acciaio inox AISI 304.
- Superficie di cottura ermetica in vetroceramica resistente, spessore 4 mm.
- Due zone indipendenti di cottura a induzione con pannello di controllo a sfioramento.
- Indicatore digitale del livello di potenza.
- Rilevamento automatico di "presenza pentola" che attiva la trasmissione di energia solo quando la pentola è a contatto con la superficie di cottura.
- Rapido trasferimento del calore direttamente alla pentola, senza dispersione del calore nell'ambiente.
- Protezione all'acqua IP24.
- Cavo e spina inclusi.
- 4 piedini regolabili.
- Adatto per pentole e padelle con diametro di 140-250mm.

Accessori opzionali

- Pentola in acciaio inox con manico in acciaio inox adatta per induzione ed altre fonti di calore, diam. 200mm PNC 653596
- Pentola in alluminio con manico in acciaio inox adatta per induzione ed altre fonti di calore, diam. 240mm PNC 653597
- Pentola in alluminio con manico in acciaio inox adatta per induzione ed altre fonti di calore, diam. 280mm PNC 653598
- Piastra universale con fondo liscio adatta per induzione PNC 653617
- Piastra universale con fondo rigato adatta per induzione PNC 653618


Elettrico
Tensione di alimentazione:
602107 (DZC2)

230 V/1N ph/50/60 Hz

Watt totali:

3.6 kW

Tipo di spina:

CE-SCHUKO

Informazioni chiave
Potenza piastre frontali:

1.8 - 1.8 kW

Dimensioni piastre frontali:

Ø 180 Ø 180

Dimensioni esterne, altezza:

135 mm

Dimensioni esterne, larghezza:

600 mm

Dimensioni esterne, profondità:

325 mm

Peso netto:

11.05 kg