

Movimentazione Stoviglie

Tavolo sbarazzo manuale, 3 cesti, sx verso dx, carico frontale - 1620 mm

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



Movimentazione Stoviglie

Tavolo sbarazzo manuale, 3 cesti, sx verso dx, carico frontale - 1620 mm

865086 (HSSMF3LR)

Tavolo sbarazzo manuale, 3 cesti, sinistra vs. destra 1620 mm, carico frontale

Descrizione

Articolo N°

Costruita in acciaio inox 304 AISI. Vasca lavello con fondo inclinato, scarico con doppia piletta residui. Rulli lunghi in plastica. Guide dei cesti inclinate verso il lato di smistamento. Gambe a sezione quadrata tubolari 40x40 mm su piedini regolabili. Progettato per cestelli di lavastoviglie 500x500 mm. Attacco ai trasportatori sul lato anteriore destro. Direzione carico cestelli: Da sinistra a destra.

Caratteristiche e benefici

- Progettato per contenere cestelli da 500x500 mm.
- Collegato a un nastro trasportatore.
- Dotate di fori di fissaggio e di sistema di aggancio per una rapida e semplice installazione.
- Rulli lunghi e scatola filtro facili da rimuovere.
- Ugelli di lavaggio della vasca disponibili come optional aggiuntivi.
- Caricatori per 7 e 8 cestelli disponibili su richiesta.
- Movimentazione cestelli manuale facilitata grazie ai rulli lunghi.

Costruzione

- Robuste flange saldate per un fissaggio sicuro delle unità.
- Ricezione manuale e operazioni di smistamento.
- Il fondo inclinato consente uno scarico regolare e rapido.
- I cesti sono facilmente rimovibili.
- Collegamento frontale.
- Angoli arrotondati nella parte inferiore della vasca.
- Costruito in acciaio inox AISI 304 con gambe in tubolare da 40x40mm.
- Tutte le superfici lisce con finitura lucida.
- Profilo con doppia piegatura per eliminare spigoli vivi.
- Cestelli in acciaio inox doppi per facilitare le operazioni.
- Dotato di scivolo, una mensola regolabile per i cesti vuoti, un ripiano su due regolabile per la selezione dei cestelli vuoti. Come optional montato in fabbrica la doccia, sotto mensole, vasca con ugelli per ammollo e lavaggio posate.

Accessori opzionali

- Ripiano superiore doppio per tavoli sbarazzo, 3 cesti - 1610 mm PNC 865094
- Ripiano superiore per tavoli sbarazzo, 3 cesti - 1610 mm PNC 865098
- Scorrivassoio per tavoli sbarazzo, 3 cesti - 1620 mm PNC 865102
- Vasca con dispositivo sollevamento posate PNC 865106
- Scorrivassoio per tavoli sbarazzo - 500 mm PNC 865109
- Sistema di lavaggio vasca per tavoli sbarazzo PNC 865113
- Dispositivo per il lavaggio automatico della vasca per tutti i tavoli di sbarazzo, sia automatici che manuali (deve essere installato in fabbrica) PNC 865115
- Kit stop di emergenza per lavastoviglie a cesto trascinato PNC 865162

Approvazione: _____

Informazioni chiave

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Dimensioni esterne, altezza: | |
| 865086 (HSSMF3LR) | 910 mm |
| Dimensioni esterne, larghezza: | 1620 mm |
| Dimensioni esterne, profondità: | 1110 mm |
| Peso netto: | 100 kg |
| Regolazione altezza: | 50/50 mm |
| Movimento cestello | Da sinistra a destra |
| Materiale vasca | AISI 304 - EN 1.4301 |
| Tipo di rulli | Lungo |

