

**Confezionatrici Sottovuoto****Confezionatrice sottovuoto gas inerte su ruote
-20 m³/h inert gas****600044 (EVP45FG)**

Confezionatrice sottovuoto (gas inerte) su ruote 20 m³/h, barra saldante da 450mm. Soft-air. Opzione Vuoto Esterno (accessorio Kit adattatore). Dimensioni camera (vasca+coperchio) 466x405x217 mm.

Descrizione**Articolo N°** _____

Costruzione in acciaio AISI 304 con coperchio a campana in plexiglas alimentare trasparente. Camera con angoli arrotondati. Pannello di controllo digitale con memorizzazione di 9 programmi di confezionamento. Scheda elettronica in grado di individuare eventuali malfunzionamenti elettronici, colore e livello dell'olio ed anomalie durante il processo di confezionamento sottovuoto. Sistema di sicurezza che protegge la macchina in caso di surriscaldamento delle barre saldanti. Dispositivo Soft-Air meccanico che permette di regolare il rientro dell'aria in camera a fine ciclo (per prodotti delicati). Opzione Vuoto Esterno (accessorio Kit adattatore). Predisposta per l'immissione di gas inerte per il confezionamento in atmosfera protettiva (bombola e accessori non inclusi). Modello su ruote. Barra saldante da 450 mm. Dimensioni camera (vasca+coperchio) 466x405x217 mm.

Approvazione: _____**Caratteristiche e benefici**

- Il pannello di controllo digitale consente di programmare e memorizzare fino a 9 programmi di funzionamento per una pressione di vuoto migliore e una sigillatura perfetta.
- Il microprocessore controlla automaticamente la percentuale esatta di depressione necessaria per rimuovere tutta l'aria.
- Allarme luminoso per indicare un malfunzionamento nel processo di confezionamento del sottovuoto.
- Unità equipaggiata con gas inerte.
- Il dispositivo "Soft air" consente di controllare la re-immissione di aria nella camera.
- Barra saldante da 450 mm.
- Apparecchio montato su 4 ruote.
- Può essere fornita di un adattatore (disponibile come accessorio opzionale), per consentire il confezionamento in contenitori esterni o collegando un tubo alla valvola di aspirazione dell'aria.


Costruzione

- Costruzione interamente in acciaio inox AISI 304.
- Unità dotata di coperchio a cupola in plexiglass trasparente.
- Camera di pressione con angoli arrotondati.


Accessori opzionali

- Kit per confezionamento sottovuoto PNC 650008 esterno in contenitori con coperchio valvolato non inclusi (solo per macchine da 6-8-10-20 m³/h)
- Piano in inox inclinato per confezionamento sottovuoto di liquidi per macchine da 20 m³/h PNC 650010

Fronte



Lato



EI = Connessione elettrica

Elettrico

Tensione di alimentazione:

600044 (EVP45FG) 230 V/1N ph/50/60 Hz

Watt totali: 1.1 kW

Informazioni chiave

Pompa:	20 m ³ /h
Dimensioni esterne, altezza:	1013 mm
Dimensioni esterne, larghezza:	550 mm
Dimensioni esterne, profondità:	680 mm
Larghezza camera:	456 mm
Profondità camera:	466 mm
Altezza camera:	218 mm
Lunghezza barra sigillante:	450 mm
Peso netto (kg):	101