



Ventilazione

SUPERTREDILWASH a parete a flusso
compensato in acciaio inox AISI 304
autolavante - 2800x1300 mm

640247 (STWP1328)

Cappa a parete in acciaio
inox AISI 304 a flusso
compensato con filtri e
lampade integrate
2800x1300 mm -
autolavante

Descrizione

Articolo N° _____

Aspirazione a FLUSSO COMPENSATO attraverso l'immissione di aria non trattata prelevata all'esterno e indirizzata verso i filtri, in modo da garantire una ridotta depressione in ambiente con conseguente riduzione dei costi di climatizzazione, migliorando la captazione dei fumi grazie all'effetto induttivo.

Il sistema di lavaggio automatico dei filtri di aspirazione permette di automatizzare le fasi di pulizia periodica (programmabili dall'apposito quadro elettrico) con acqua e detergente.

Vasca di raccolta completamente saldata per garantire la tenuta.

Batteria filtrante con filtri tipo "wash" ad alta efficienza facilmente ispezionabile in caso di necessità.

Rampe di lavaggio zona filtrante su tutta la lunghezza del nocciolo mediante ugelli spruzzatori in modo da garantirne una costante pulizia ed efficienza. Illuminazione con lampade fluorescenti integrate nel profilo interno della

cappa.

Approvazione: _____

Caratteristiche e benefici


- Riduzione costi di riscaldamento e condizionamento grazie alla compensazione del flusso d'aria.
- Tutte le parti della cappa lambite dal flusso di immissione a temperatura esterna sono opportunamente coibentate onde evitare fenomeni di condensa.
- Basso livello di rumorosità.

Costruzione

- Tasselli e staffe di sostegno per la sospensione a soffitto.
- Lavaggio incorporato e automatico delle batterie filtranti.
- Tubazione idraulica completamente costruita in acciaio inox AISI 304.
- Sistema a flusso compensato (aspirazione dell'aria dall'esterno)
- Ugelli in ottone con getto a cono pieno e attacchi rapidi in acciaio inox completi di guarnizione e raccordo in nylon.
- Accessorie di batterie filtranti a "CHICANE" in acciaio inox AISI 304, illuminazione integrata e tronchetto scarico acqua in AISI 304 Ø=1 1/2".
- Costruzione interamente in acciaio inox AISI 304.

Accessori opzionali

- Plenum di estrazione per cappe da 2800 mm senza motore incorporato PNC 640139
- Plenum di immissione isolato per cappe da 2800 mm PNC 640375
- Quadro elettrico per cappe autolavanti a 1 zona 600x200x400 mm PNC 641141
- Quadro elettrico per cappe autolavanti a 2 zone 600x200x400 mm PNC 641142
- Quadro elettrico per cappe autolavanti a 3 zone 600x200x400 mm PNC 641143
- Quadro elettrico per cappe autolavanti a 4 zone 600x200x400 mm PNC 641144



Elettrico

Tensione di alimentazione:

640247 (STWP1328) 220 V/1N ph/50/60 Hz

Watt totali:

0.24 kW

Informazioni chiave

Dimensioni esterne, altezza: 500 mm

Dimensioni esterne,
larghezza: 2800 mm

Dimensioni esterne,
profondità: 1300 mm

Portata INDICATIVA
Estrazione*: 4100 mc/h

Peso netto: 179 kg

* Il valore di portata in estrazione è da considerarsi **INDICATIVO** e da verificare di volta in volta in relazione alle apparecchiature di cottura.