



#### Ventilazione

SUPERTREDILWASH a parete a flusso  
compensato in acciaio inox AISI 304  
autolavante - 3200x1300 mm

**640248 (STWP1332)**

Cappa a parete in acciaio  
inox AISI 304 a flusso  
compensato con filtri e  
lampade integrate  
3200x1300 mm -  
autolavante

#### Descrizione

##### Articolo N° \_\_\_\_\_

Aspirazione a FLUSSO COMPENSATO attraverso l'immissione di aria non trattata prelevata all'esterno e indirizzata verso i filtri, in modo da garantire una ridotta depressione in ambiente con conseguente riduzione dei costi di climatizzazione, migliorando la captazione dei fumi grazie all'effetto induttivo.

Il sistema di lavaggio automatico dei filtri di aspirazione permette di automatizzare le fasi di pulizia periodica (programmabili dall'apposito quadro elettrico) con acqua e detergente.

Vasca di raccolta completamente saldata per garantire la tenuta.

Batteria filtrante con filtri tipo "wash" ad alta efficienza facilmente ispezionabile in caso di necessità.

Rampe di lavaggio zona filtrante su tutta la lunghezza del nocciolo mediante ugelli spruzzatori in modo da garantirne una costante pulizia ed efficienza. Illuminazione con lampade fluorescenti integrate nel profilo interno della

cappa.

Approvazione: \_\_\_\_\_

### Caratteristiche e benefici

- Riduzione costi di riscaldamento e condizionamento grazie alla compensazione del flusso d'aria.
- Tutte le parti della cappa lambite dal flusso di immissione a temperatura esterna sono opportunamente coibentate onde evitare fenomeni di condensa.
- Basso livello di rumorosità.

### Costruzione

- Tasselli e staffe di sostegno per la sospensione a soffitto.
- Lavaggio incorporato e automatico delle batterie filtranti.
- Tubazione idraulica completamente costruita in acciaio inox AISI 304.
- Sistema a flusso compensato (aspirazione dell'aria dall'esterno)
- Ugelli in ottone con getto a cono pieno e attacchi rapidi in acciaio inox completi di guarnizione e raccordo in nylon.
- Accessoriati di batterie filtranti a "CHICANE" in acciaio inox AISI 304, illuminazione integrata e tronchetto scarico acqua in AISI 304 Ø=1 1/2".
- Costruzione interamente in acciaio inox AISI 304.

### Accessori opzionali

- Plenum di estrazione per cappe da 2400 mm senza motore incorporato  PNC 640140
- Plenum di immissione isolato per cappe da 3200 mm  PNC 640376
- Quadro elettrico per cappe autolavanti a 1 zona 600x200x400 mm  PNC 641141
- Quadro elettrico per cappe autolavanti a 2 zone 600x200x400 mm  PNC 641142
- Quadro elettrico per cappe autolavanti a 3 zone 600x200x400 mm  PNC 641143
- Quadro elettrico per cappe autolavanti a 4 zone 600x200x400 mm  PNC 641144

**Elettrico****Tensione di alimentazione:**

640248 (STWP1332) 220 V/1N ph/50/60 Hz

**Watt totali:**

0.24 kW

**Informazioni chiave****Dimensioni esterne, altezza:** 500 mm**Dimensioni esterne,  
larghezza:** 3200 mm**Dimensioni esterne,  
profondità:** 1300 mm**Portata INDICATIVA****Estrazione\*:** 4600 mc/h**Peso netto:** 200 kg

\* Il valore di portata in estrazione è da considerarsi **INDICATIVO** e da verificare di volta in volta in relazione alle apparecchiature di cottura.