



Gamma cottura modulare

thermaline 90 – Tuttapiastro elettrico 2 zone  
con Ecotop, 1 lato operatore**589003 (MCLBAEAOAO)**Tuttapiastro elettrico top,  
Ecotop, 2 zone - 1 lato  
operatore

## Descrizione

### Articolo N° \_\_\_\_\_

Unità costruita secondo la normativa tedesca DIN 18860\_2 con 20 mm di bordo salvagoccia. Telaio interno robusto e resistente di 2 e 3 mm in AISI 304 (in 1.4301). Piano di lavoro di 2 mm in AISI 304 (in 1.4301). Costruzione della superficie piana e liscia, per una facile pulizia. Sistema di giunzione THERMODUL che permette il perfetto assemblaggio del piano di lavoro delle varie funzioni ed evita possibili infiltrazioni di liquidi. Piastra ECOTOP in acciaio dolce di 14 mm di spessore con speciale rivestimento che riduce la dispersione di calore. 2 zone di riscaldamento controllate indipendentemente con 2 sensori elettronici per zona per il controllo della temperatura in superficie e 8 livelli di potenza.

Riscaldamento rapido della piastra, sempre pronta all'uso. Un sistema di protezione permette di interrompere l'alimentazione in caso di surriscaldamento. Funzione stand-by che permette di risparmiare energia e di recuperare velocemente la massima potenza. Manopole in metallo con impugnatura in silicone antiscivolo per una migliore presa e una facile pulizia. Protezione all'acqua IPX5. Configurazione: top 1 lato operatore.


Approvazione: \_\_\_\_\_

## Caratteristiche e benefici

- Due zone riscaldanti controllate in maniera indipendente.
- Riscaldamento rapido della piastra per essere sempre pronta all'uso.
- Protezione: un sensore di temperatura spegne l'alimentazione in caso di surriscaldamento.
- Le pentole possono essere facilmente spostate da un'area all'altra della superficie di cottura senza necessità di sollevarle.
- Zona perimetrale attorno alla piastra arrotondata e di ampia superficie per una più facile pulizia.
- Protezione all'acqua IPX5.
- Tutti i componenti principali possono essere facilmente accessibili dal fronte.
- Il sistema di giunzione tra le apparecchiature senza saldatura THERMODUL permette la rimozione delle unità in caso di sostituzione o di servizio.
- Manopole in metallo con impugnatura in silicone incastonato per un più facile utilizzo e pulizia. Il loro particolare disegno previene l'infiltrazione di liquidi all'interno dell'apparecchiatura.
- Display digitale di grandi dimensioni in vetro temperato per resistere al calore e agli agenti chimici. Il display mostra lo stato di lavoro on/off della macchina e delle resistenze, la temperatura di lavoro e quella impostata.
- Funzione standby per il risparmio energetico e recupero veloce della temperatura impostata.
- Piastra di cottura unita alla base in modo da evitare le infiltrazioni di sporco.
- Due sensori elettronici per zona per controllare la temperatura di superficie e per proteggere piastra dal surriscaldamento.
- 8 livelli di potenza.
- ECOTOP dotato di piastra di cottura in acciaio dolce di 14 mm di spessore per un ottimo accumulo del calore.

## Costruzione

- Top in acciaio inox AISI 304 di 2 mm di spessore.
- Unità costruita secondo le norme DIN 18860\_2 con piano di lavoro da 20 mm e zoccolo da 70 mm.
- Tutte le superfici sono costruite evitando il più possibile zone di accumulo dello sporco per facilitare le operazioni di pulizia.
- Telaio interno in robusto acciaio inox AISI 304 di 2 e 3 mm di spessore
- Unità costruita secondo la norma DIN 18860\_2 con pannello antigocciolante di 20 mm di spessore.


**Elettrico**
**Tensione di alimentazione:**
**589003 (MCLBAE0AO)** 400 V/3N ph/50/60 Hz  
**Watt totali:** 6 kW

**Informazioni chiave**

<b>Potenza piastre frontali:</b>	3 - 0 kW
<b>Potenza piastre posteriori:</b>	3 - kW
<b>Superficie utilizzabile tuttapiastro (larghezza):</b>	360 mm
<b>Superficie utilizzabile tuttapiastro (profondità):</b>	730 mm
<b>Dimensioni esterne, altezza:</b>	250 mm
<b>Dimensioni esterne, larghezza:</b>	500 mm
<b>Dimensioni esterne, profondità:</b>	900 mm
<b>Peso netto:</b>	75 kg

**Accessori opzionali**

- Kit profilo di connessione tra unità, 900 mm  PNC 912502
- Piano porzionatore da 500 mm  PNC 912523
- Piano porzionatore da 500 mm  PNC 912553
- Piano di lavoro ribaltabile 300x900mm  PNC 912581
- Piano di lavoro ribaltabile 400x900mm  PNC 912582
- Piano di lavoro laterale fisso 200x900mm  PNC 912589
- Piano di lavoro laterale fisso 300x900mm  PNC 912590
- Piano di lavoro laterale fisso 400x900mm  PNC 912591
- Kit profilo di connessione tra unità, lato destro  PNC 912975
- Kit profilo di connessione tra unità, lato sinistro  PNC 912976
- Kit profilo di chiusura blocco, a filo, lato sinistro, 900 mm  PNC 913111
- Kit profilo di chiusura blocco, a filo, lato destro 900 mm  PNC 913112
- Kit profilo di chiusura blocco (12mm), lato sinistro 900 mm  PNC 913202
- Kit profilo di chiusura blocco (12mm), lato destro 900 mm  PNC 913203
- Kit profilo di connessione per installazioni schiena contro schiena unità senza alzatina (ordinare come speciale e specificare la lunghezza del blocco. Il prezzo a listino è di euro 660 al metro)  PNC 913227
- - NOT TRANSLATED -  PNC 913232
- KIT PROF. CHIUS.SCHIENA/SCHIENA 12MM SX  PNC 913251
- KIT PROF. CHIUS.SCHIENA/SCHIENA 12MM DX  PNC 913252
- - NOT TRANSLATED -  PNC 913255
- - NOT TRANSLATED -  PNC 913256