Electrolux

Gamma cottura modulare thermaline 90 - Top a induzione 4 zone, 1 lato operatore con alzatina

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____

Gamma cottura modulare

thermaline 90 - Top a induzione 4 zone, 1 lato operatore con alzatina

589029 (MCIDABJOAO) Piano ad induzione top, 4 zone, con alzatina posteriore - 1 lato operatore

Descrizione

Articolo N° _____

Unità costruita secondo la normativa tedesca DIN 18860_2 con 20 mm di bordo salvagoccia. Telaio interno robusto e resistente di 2 e 3 mm in AISI 304 (in 1.4301). Piano di lavoro di 2 mm in AISI 304 (in 1.4301). Costruzione della superficie piana e liscia, per una facile pulizia. Sistema di giunzione THERMODUL che permette il perfetto assemblaggio del piano di lavoro delle varie funzioni ed evita possibili infiltrazioni di liquidi. Superficie di cottura in vetroceramica liscia che permette una pulizia facile e veloce. 9 livelli di potenza, con un rapido recupero della potenza di riscaldamento e una ridotta dispersione di calore in cucina. Un sistema di protezione permette di interrompere l'alimentazione in caso di surriscaldamento. Manopole in metallo con impugnatura in silicone antiscivolo per una migliore presa e una facile pulizia.
Protezione all'acqua IPX5. Configurazione: top con 1 lato operatore, con alzatina.

Caratteristiche e benefici

- Protezione: un sensore di temperatura spegne l'alimentazione in caso di surriscaldamento.
- Le pentole possono essere facilmente spostate da un'area all'altra della superficie di cottura senza necessità di sollevarle.
- La superficie in vetroceramica è facile da pulire e garantisce un'elevato livello di igiene.
- Protezione all'acqua IPX5.
- Tutti i componenti principali possono essere facilmente accessibili dal fronte.
- Il sistema di giunzione tra le apparecchiature senza saldatura THERMODUL permette la rimozione delle unità in caso di sostituzione o di servizio.
- Manopole in metallo con impugnatura in silicone incastonato per un più facile utilizzo e pulizia. Il loro particolare disegno previene l'infiltrazione di liquidi all'interno dell'apparecchiatura.
- Display digitale di grandi dimensioni in vetro temperato per resistere al calore e agli agenti chimici. Il display mostra lo stato di lavoro on/off della macchina e delle resistenze, la temperatura di lavoro e quella impostata.
- 9 livelli di potenza.
- Superficie di cottura in vetroceramica con un'uniforme distribuzione del calore.
- Rapidità di riscaldamento/ripristino della temperatura.
- Bassa dispersione di calore in cucina.

Costruzione

- Spia di funzionamento per ogni zona.
- Top in acciaio inox AISI 304 di 2 mm di spessore.
- Unità costruita secondo le norme DIN 18860_2 con piano di lavoro da 20 mm e zoccolo da 70 mm.
- Tutte le superfici sono costruite evitando il più possibile zone di accumulo dello sporco per facilitare le operazioni di pulizia.
- Telaio interno in robusto acciaio inox AISI 304 di 2 e 3 mm di spessore
- Unità costruita secondo la norma DIN 18860_2 con pano antigocciolamente di 20 mm di spessore.

Approvazione: _____

Electrolux

Gamma cottura modulare thermaline 90 - Top a induzione 4 zone, 1 lato operatore con alzatina

Gamma cottura modulare thermaline 90 - Top a induzione 4 zone, 1 lato operatore con alzatina



Elettrico

Tensione di alimentazione:	
589029 (MCIDABJOAO)	400 V/3N ph/50/60 Hz
Watt totali:	20 kW

Informazioni chiave

Potenza piastre frontali:	5 - 5 kW
Potenza piastre posteriori:	5 - 5 kW
Dimensioni piastre frontali:	320x330 320x330
Dimensioni piastre posteriori:	320x330 320x330
Dimensioni top induzione (larghezza):	1000 mm
Dimensioni top induzione (profondità):	900 mm
Dimensioni esterne, altezza:	250 mm
Dimensioni esterne, larghezza:	1000 mm
Dimensioni esterne, profondità:	900 mm
Peso netto:	94 kg

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

Accessori opzionali

• Raschietto per piani di cottura	PNC 910601 ❑
• Kit profilo di connessione tra unità con alzatina, 900 mm	PNC 912499 ❑
• Piano porzionatore da 1000 mm	PNC 912528 ❑
• Piano porzionatore da 1000 mm	PNC 912558 ❑
• Piano di lavoro ribaltabile 300x900mm	PNC 912581 ❑
• Piano di lavoro ribaltabile 400x900mm	PNC 912582 ❑
• Piano di lavoro laterale fisso 200x900mm	PNC 912589 ❑
• Piano di lavoro laterale fisso 300x900mm	PNC 912590 ❑
• Piano di lavoro laterale fisso 400x900mm	PNC 912591 ❑
• Kit profilo di connessione tra unità con alzatina, lato destro	PNC 912981 ❑
• Kit profilo di connessione tra unità con alzatina, lato sinistro	PNC 912982 ❑
• Pannello posteriore in acciaio inox, per funzioni top e monoblocco con alzatina, 1000x700mm	PNC 913015 ❑
• Pannello posteriore in acciaio inox, per funzioni top e monoblocco con alzatina, 1000x800mm	PNC 913028 ❑
• Kit profilo di chiusura blocco, a filo, unità con alzatina, lato sinistro, 900 mm	PNC 913117 ❑
• Kit profilo di chiusura blocco, a filo, unità con alzatina, lato destro 900 mm	PNC 913118 ❑
• Kit profilo di chiusura blocco (12mm), unità con alzatina, lato sinistro 900 mm	PNC 913208 ❑
• Kit profilo di chiusura blocco (12mm), unità con alzatina, lato destro 900 mm	PNC 913209 ❑
• Kit profilo di connessione per installazioni schiena contro schiena unità con alzatina (ordinare come speciale e specificare la lunghezza del blocco. Il prezzo a listino è di euro 690 al metro)	PNC 913226 ❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913232 ❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913624 ❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913636 ❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913637 ❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913638 ❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913639 ❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913640 ❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913654 ❑

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso