Electrolux

Gamma cottura modulare thermaline 90 – Brasiera elettrica GN 1/1 con rubinetto a sx, alzatina, 1 lato operatore

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____

Gamma cottura modulare

thermaline 90 – Brasiera elettrica GN 1/1 con rubinetto a sx, alzatina, 1 lato operatore

589269 (MCABEBEDAO) * NOT TRANSLATED *

Caratteristiche e benefici

- Ampio foro di scarico della piastra per consentire il drenaggio dei grassi di cottura verso un grande recipiente posto sotto la superficie di cottura.
- Apparecchiatura di cottura multifunzione che può essere utilizzata per la cottura a secco, in umido o per la frittura leggera.
- Protezione: un sensore di temperatura spegne l'alimentazione in caso di surriscaldamento.
- Protezione all'acqua IPX5.
- Tutti i componenti principali possono essere facilmente accessibili dal fronte.
- Il sistema di giunzione tra le apparecchiature senza saldatura THERMODUL permette la rimozione delle unità in caso di sostituzione o di servizio.
- Manopole in metallo con impugnatura in silicone incastonato per un più facile utilizzo e pulizia. Il loro particolare disegno previene l'infiltrazione di liquidi all'interno dell'apparecchiatura.
- Funzione standby per il risparmio energetico e recupero veloce della temperatura impostata.
- Impianto di riscaldamento Powerblock per una distribuzione ottimale della temperatura.
- Maniglie ergonomiche in silicone morbido per una facile impugnatura e pulizia.
- Piano di lavoro con cocciolatoio perimetrale alla vasca per evitare fuoriuscite di licquido.
- Temperatura impostabile fino a 280°C.
- Dimensioni vasca per contenitori GN.
- Display digitale di grandi dimensioni in vetro temperato per resistere al calore e agli agenti chimici. Il display mostra lo stato di lavoro on/off della macchina e delle resistenze, la temperatura di lavoro e quella impostata.

Costruzione

- Vasca con fondo di 18 mm di spessore in acciaio inox saldato al nichel cromo.
- Spigoli arrotondati per agevolare le operazioni di pulizia.
- Vano per lo stoccaggio di bacinelle GN 1/1 sulla base dell'apparecchiatura
- Top in acciaio inox AISI 304 di 2 mm di spessore.
- Unità costruita secondo le norme DIN 18860_2 con piano di lavoro da 20 mm e zoccolo da 70 mm.
- Tutte le superfici sono costruite evitando il più possibile zone di accumulo dello sporco per facilitare le operazioni di pulizia.
- Telaio interno in robusto acciaio inox AISI 304 di 2 e 3 mm di spessore

Approvazione: _____

Electrolux

Gamma cottura modulare thermaline 90 – Brasiera elettrica GN 1/1 con rubinetto a sx, alzatina, 1 lato operatore

Electrolux

Gamma cottura modulare thermaline 90 – Brasiera elettrica GN 1/1 con rubinetto a sx, alzatina, 1 lato operatore

Elettrico

Tensione di alimentazione:	
589269 (MCABEBEDAO)	400 V/3N ph/50/60 Hz
Watt totali:	5.1 kW

Informazioni chiave

Dimensioni utili vasca (larghezza):	306 mm
Dimensioni utili vasca (altezza):	110 mm
Dimensioni utili vasca (profondità):	510 mm
Profondità superficie di cottura:	510 mm
Larghezza superficie di cottura:	306 mm
Altezza vasca di cottura:	70 mm
Capacità vasca, Max:	11 lt
Temperatura MIN:	80 °C
Temperatura MAX:	300 °C
Dimensioni esterne, altezza:	700 mm
Dimensioni esterne, larghezza:	500 mm
Dimensioni esterne, profondità:	900 mm
Dimensioni vano (larghezza):	340 mm
Dimensioni vano (altezza):	356 mm
Dimensioni vano (profondità):	738 mm
Peso netto:	1 kg

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

Accessori opzionali

- Raschietto per piastra liscia per fry top e brasiera multifunzione PNC 164255 ❑
- Coperchio per brasiera multifunzionale 1/2 modulo PNC 910625 ❑
- Kit priflo di connessione tra unità, 900 mm PNC 912502 ❑
- Pannello laterale in acciaio inox (12 mm), installazione a isola, 900x700mm PNC 912512 ❑
- Piano di lavoro ribaltabile 300x900mm PNC 912581 ❑
- Piano di lavoro ribaltabile 400x900mm PNC 912582 ❑
- Piano di lavoro laterale fisso 200x900mm PNC 912589 ❑
- Piano di lavoro laterale fisso 300x900mm PNC 912590 ❑
- Piano di lavoro laterale fisso 400x900mm PNC 912591 ❑
- Zoccolatura frontale in acciaio inox da 500 mm PNC 912631 ❑
- Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx per installazione contro parete, 900mm PNC 912660 ❑
- Zoccolatura in acciaio inox, per installazione contro parete, 500 mm PNC 912936 ❑
- Coperchio per brasiera multifunzione da 11 lt PNC 921689 ❑
- Lame di ricambio con lati arrotondati per raschietto per brasiera multifunzione PNC 921694 ❑

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso