Electrolux

Gamma cottura modulare thermaline 90 - Friggitrice 1 vasca 14 lt, 1 lato operatore - H=700

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____

Gamma cottura modulare

thermaline 90 - Friggitrice 1 vasca 14 lt, 1 lato operatore - H=700

589498 (MCFGEADDAO) Friggitrice elettrica 14 lt, 1 vasca - 1 lato operatore

Descrizione

Articolo N° _____

Unità costruita secondo la normativa tedesca DIN 18860_2 con 20 mm di bordo salvagoccia. Telaio interno robusto e resistente di 2 e 3 mm in AISI 304 (in 1.4301). Piano di lavoro di 2 mm in AISI 304 (in 1.4301). Costruzione della superficie piana e liscia, per una facile pulizia. Sistema di giunzione THERMODUL che permette il perfetto assemblaggio del piano di lavoro delle varie funzioni ed evita possibili infiltrazioni di liquidi. Apparecchiatura progettata per friggere carne, pesce e verdura. Profonda vasca a forma di V con resistenze esterne per facilitare le operazioni di pulizia. Il sistema di riscaldamento olio indiretto e la distribuzione del calore uniforme, permettono di utilizzare più a lungo l'olio. Sensore elettronico per un preciso controllo della temperatura dell'olio. Impostazione della potenza ridotta per sciogliere i grassi solidi. L'olio può essere facilmente scaricato attraverso una valvola a sfera. Vasca con bordi arrotondati e in rilievo per la protezione di possibili infiltrazioni di liquidi. Ampio troppopieno. Una protezione permette di interrompere l'alimentazione in caso di surriscaldamento. Funzione stand-by che permette di risparmiare energia e di recuperare velocemente la massima potenza. Manopole in metallo con impugnatura in silicone antiscivolo per una migliore presa e una facile pulizia.
Protezione all'acqua IPX5. Configurazione: monoblocco, 1 lato operatore.

Approvazione: _____

Electrolux
Gamma cottura modulare thermaline 90 - Friggitrice 1 vasca 14 lt, 1 lato operatore - H=700

Caratteristiche e benefici

- Vasca profonda a forma di "V".
- Troppo pieno di grande capacità, situato attorno alla vasca.
- Elementi riscaldanti esterni per favorire le operazioni di pulizia della vasca.
- Protezione: un sensore di temperatura spegne l'alimentazione in caso di surriscaldamento.
- Protezione all'acqua IPX5.
- Sistema indiretto di riscaldamento dell'olio ed uniforme distribuzione del calore a garanzia di una maggiore durata dell'olio nel tempo.
- Tutti i componenti principali possono essere facilmente accessibili dal fronte.
- Ridotto livello di potenza per sciogliere il grasso solidificato.
- Indicazione del livello dell'olio MIN/MAX
- Progettata per la frittura di carne, pesce e verdure (patate fritte, verdure fritte).
- L'olio può essere facilmente scaricato attraverso una valvola a sfera dotata di sicurezza che ne impedisce l'apertura involontaria. La valvola aperta fornisce una apertura tale da essere facile da pulire.
- Il sistema di giunzione tra le apparecchiature senza saldatura THERMODUL permette la rimozione delle unità in caso di sostituzione o di servizio.
- Manopole in metallo con impugnatura in silicone incastonato per un più facile utilizzo e pulizia. Il loro particolare disegno previene l'infiltrazione di liquidi all'interno dell'apparecchiatura.
- Display digitale di grandi dimensioni in vetro temperato per resistere al calore e agli agenti chimici. Il display mostra lo stato di lavoro on/off della macchina e delle resistenze, la temperatura di lavoro e quella impostata.
- Funzione standby per il risparmio energetico e recupero veloce della temperatura impostata.
- Piano di lavoro con cocciolatoio perimetrale alla vasca per evitare fuoriuscite di licquido.
- Sensore elettronico per un controllo preciso della temperatura dell'olio.

Costruzione

- Top in acciaio inox AISI 304 di 2 mm di spessore.
- Unità costruita secondo le norme DIN 18860_2 con piano di lavoro da 20 mm e zoccolo da 70 mm.
- Tutte le superfici sono costruite evitando il più possibile zone di accumulo dello sporco per facilitare le operazioni di pulizia.
- Telaio interno in robusto acciaio inox AISI 304 di 2 e 3 mm di spessore

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

Gamma cottura modulare thermaline 90 - Friggitrice 1 vasca 14 lt, 1 lato operatore - H=700

Fronte



Alto



EI = Connessione elettrica
EQ = Vite Equipotenziale

Lato



Elettrico

Tensione di alimentazione:	
589498 (MCFGEADDAO)	400 V/3N ph/50/60 Hz
Watt totali:	10 kW

Informazioni chiave

Configurazione:	Su Base;Funzionante da un lato
Numero vasche:	1
Dimensioni utili vasca (larghezza):	240 mm
Dimensioni utili vasca (altezza):	225 mm
Dimensioni utili vasca (profondità):	380 mm
Capacità vasca:	12 lt MIN; 14 lt MAX
Controllo termostatico:	100 °C MIN; 180 °C MAX
Dimensioni esterne, altezza:	700 mm
Dimensioni esterne, larghezza:	400 mm
Dimensioni esterne, profondità:	900 mm
Peso netto:	75 kg

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

Accessori inclusi

- 1 x 1 cestello per friggitrice da 14 lt PNC 913151

Accessori opzionali

- Bacinella scarico grassi per friggitrici 14 & 23 lt PNC 911570 ❑
- Coperchio per bacinella scarico grassi per friggitrice 14 & 23 lt PNC 911585 ❑
- Kit priflo di connessione tra unità, 900 mm PNC 912502 ❑
- Pannello laterale in acciaio inox (12 mm), installazione a isola, 900x700mm PNC 912512 ❑
- Piano porzionatore da 400 mm PNC 912522 ❑
- Piano porzionatore da 400 mm PNC 912552 ❑
- Piano di lavoro ribaltabile 300x900mm PNC 912581 ❑
- Piano di lavoro ribaltabile 400x900mm PNC 912582 ❑
- Piano di lavoro laterale fisso 200x900mm PNC 912589 ❑
- Piano di lavoro laterale fisso 300x900mm PNC 912590 ❑
- Piano di lavoro laterale fisso 400x900mm PNC 912591 ❑
- Zoccolatura frontale in acciaio inox da 400 mm PNC 912630 ❑
- Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx per installazione a isola, 900mm PNC 912657 ❑
- Zoccolatura laterale in acciaio inox, sx e dx per installazione schiena contro schiena, 1800mm PNC 912663 ❑
- Zoccolatura in acciaio inox, per installazione a isola, 400 mm PNC 912954 ❑
- Kit profilo di connessione tra unità, lato destro PNC 912975 ❑
- Kit profilo di connessione tra unità, lato sinistro PNC 912976 ❑
- Pannello laterale in acciaio inox, a filo, installazione a isola, 900x700mm PNC 913087 ❑
- Kit profilo di chiusura blocco, a filo, lato sinistro, 900 mm PNC 913111 ❑
- Kit profilo di chiusura blocco, a filo, lato destro 900 mm PNC 913112 ❑
- Filtro interno vasca per friggitrice da 23 lt PNC 913144 ❑
- Filtro per bacinella raccolta olio per friggitrice PNC 913146 ❑
- 2 cestelli per friggitrice da 14 lt PNC 913152 ❑
- Pannello posteriore in acciaio inox, per vani e unità, 1 lato operatore, 400x450mm PNC 913163 ❑
- Kit profilo di chiusura blocco (12mm), lato sinistro 900 mm PNC 913202 ❑
- Kit profilo di chiusura blocco (12mm), lato destro 900 mm PNC 913203 ❑
- Pannello laterale in acciaio inox sinistro, a filo, installazione schiena contro schiena PNC 913218 ❑
- Pannello laterale in acciaio inox destro, a filo, installazione schiena contro schiena PNC 913219 ❑
- Pannello laterale in acciaio inox sinistro (12 mm), installazione schiena contro schiena PNC 913222 ❑
- Pannello laterale in acciaio inox destro (12 mm), installazione schiena contro schiena PNC 913223 ❑
- Kit profilo di connessione per installazioni schiena contro schiena unità senza alzatina (ordinare come speciale e specificare la lunghezza del blocco. Il prezzo a listino è di euro 660 al metro) PNC 913227 ❑
- - NOT TRANSLATED - PNC 913232 ❑
- - NOT TRANSLATED - PNC 913245 ❑
- KIT PROF. CHIUS.SCHIENA/SCHIENA 12MM SX PNC 913251 ❑
- KIT PROF. CHIUS.SCHIENA/SCHIENA 12MM DX PNC 913252 ❑
- - NOT TRANSLATED - PNC 913255 ❑
- - NOT TRANSLATED - PNC 913256 ❑
- - NOT TRANSLATED - PNC 913260 ❑
- - NOT TRANSLATED - PNC 913275 ❑
- - NOT TRANSLATED - PNC 913276 ❑

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso