

Lavaggio Stoviglie
Lavastoviglie sottotavolo per teglie da
600x400mm con pompa di scarico,
dosatore det. e addolcitore

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____


Lavaggio Stoviglie

Lavastoviglie sottotavolo per teglie da 600x400mm con pompa di scarico, dosatore det. e addolcitore

400136 (NUCABWSG)

Lavastoviglie sottotavolo 360 teglie 600x400/ora, doppia parete, boiler atmosferico, dosatore brillantante e detergente, pompa di scarico e addolcitore acqua

Descrizione
Articolo N° _____

Pannello frontale e laterali, porta e vasca di lavaggio in acciaio AISI 304. Bracci di lavaggio e risciacquo, facilmente rimovibili. 4 cicli di lavaggio 60/120/180/300 secondi. Sistema di lavaggio con bracci di lavaggio rotanti, pompa di lavaggio ad alta prestazione e vasca e boiler capienti. Boiler atmosferico incorporato (6 Kw), con 5,8 litri di capacità per ciclo di risciacquo con acqua calda a temperatura costante (84°C). Pannello di controllo elettronico con display temperatura. Dosatore di brillantante e del detergente, pompa di scarico e addolcitore d'acqua inclusi. Adatta al lavaggio sia di teglie 600x400 mm che all'utilizzo di cesti standard 500x500 mm. Capacità oraria : 60 cesti: Salto in aria (certificato WRAS) nel circuito d'ingresso acqua per evitare che l'acqua possa ritornare in rete a causa di un improvviso calo della pressione. Fornita con: n. 1 cesto universale in plastica per teglie 500x500 mm, n.1 contenitore per posate e n.1 cestello aperto per teglie 400x600 mm

Approvazione: _____

Caratteristiche e benefici

- Boiler atmosferico con pompa di risciacquo, per fornire una temperatura e pressione costante dell'acqua per il risciacquo, indipendentemente dalla rete idrica.
- Sistema di lavaggio con bracci di lavaggio rotanti, pompa di lavaggio ad alta potenza, vasca capiente.
- Una pausa di 4 secondi, tra il ciclo di lavaggio e quello di risciacquo, evita che gocce dell'acqua di lavaggio possano cadere sulle stoviglie pulite.
- Camera di lavaggio di grandi dimensioni adatta sia per cestelli da 500x500 mm standard, cesti 600x500 mm e teglie da 600x400 mm.
- 60/120/180/300 secondi per ciclo.
- Il pannello di controllo elettronico con visualizzazione della temperatura permette di operare in modo semplice e monitorare lo stato della macchina.
- Semplice accesso dalla parte anteriore.
- Bracci di lavaggio e risciacquo facilmente rimovibili.
- Dotato di pompa di scarico per un montaggio facile e veloce senza aprire la macchina.
- Dotata di addolcitore d'acqua per garantire ottimi risultati di lavaggio.
- Basso livello di rumorosità.

Costruzione

- Pannello frontale, pannelli laterali, porta, pannello di controllo e vasca di lavaggio in acciaio inox AISI 304.
- Le macchine hanno superfici lisce per agevolare le operazioni di pulizia.
- Macchine completamente chiuse sul retro da un pannello.
- Unità predisposta per pompa e dosatore detergente e brillantante.
- Livello di protezione IPX3.
- Costruzione a doppia parete.


Accessori inclusi

- 1 x Cesto universale in plastica 500x500x105 mm PNC 867026
- 1 x Cesto aperto per teglie 400x600 mm PNC 867028

Accessori opzionali

- Cavalletto per lavastoviglie sottotavolo per teglie pasticceria 600x400 mm. PNC 860002
- Sonda detergente e brillantante per lavastoviglie sottotavolo per teglie pasticceria 600x400mm. PNC 860003
- Kit per misurare la durezza totale e parziale dell'acqua PNC 864050
- Contenitore giallo per posate PNC 864242
- KIT RIDUZ.PRESSIONE X LAVATAZZ/BICCHIERI PNC 864461

- Set 4 contenitori in plastica per posate PNC 865574
- Cesto verde per 12 piatti fondi o 12 coppette PNC 867000
- Cesto giallo per 18 piatti piani PNC 867002
- Cesto rosso per 5 vassoi GN 1/1, 530x370 mm per lavastoviglie sottotavolo (versioni top), lavautensili, capottine, cesto trascinato PNC 867006
- Cesto per 48 tazzine o 24 tazze PNC 867007
- Cesto inox per 12 piatti pizza diametro max 320 mm PNC 867014
- Griglia di copertura cesti per oggetti piccoli o leggeri PNC 867016
- Cesto per 16 bicchieri altezza 70 mm - fino a diam. 100 mm PNC 867023
- Cesto aperto per teglie 400x600 mm PNC 867028



Elettrico

Tensione di alimentazione:	
400136 (NUCABWSG)	400 V/3N ph/50 Hz 230 V / 1+N / 50 Hz; 230 V / 3 / 50 Hz
Convertibile in:	
Watt totali:	6.65 kW
Elementi riscaldanti boiler:	6 kW
Elementi riscaldanti vasca:	2.7 kW
Dimensioni pompa di lavaggio:	0.65 kW

Acqua

Pressione, bar min/max:	2-4 bar
Temperatura acqua di alimentazione:	10-55 °C
Pressione acqua di alimentazione:	2 - 4 bar
Consumo acqua per ciclo (litri):	2.3
Capacità boiler (lt):	5.8
Capacità vasca (lt):	16.5
Dimensioni tubatura di scarico:	24mm
Dimensioni tubatura ingresso acqua:	3/4"
Temperatura ciclo di lavaggio:	55-65 °C
Capacità vasca (lt):	16.5
Potenza pompa ciclo di lavaggio:	0.65 kW
Elementi elettrici ciclo di lavaggio:	2.7 kW
Consumo ciclo di risciacquo con acqua calda (lt):	2.3

Informazioni chiave

Cestelli/ora:	60
Piatti/ora:	1080
Temperatura di lavaggio (MIN):	55-65°C
Temperatura di risciacquo (MIN):	85 °C
Dimensioni esterne, altezza:	860 mm
Dimensioni esterne, larghezza:	600 mm
Dimensioni esterne, profondità:	680 mm
Livello di rumorosità:	61,3 dBA
Numero cicli - sec.:	4 (60/120/180/300)
Dimensioni cella - larghezza:	500 mm
Dimensioni cella - profondità:	600 mm
Dimensioni cella - altezza:	400 mm