ZANUSSI PROFESSIONAL

Ventilazione
Block a parete in acciaio inox AISI 304 con filtri 2800x1100 mm

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____

Ventilazione

Block a parete in acciaio inox AISI 304 con filtri 2800x1100 mm

642334 (BP1128DT)	Cappa a parete in acciaio inox AISI 304 con filtri 2800x1100x500h

Descrizione

Articolo N° _____

Cappa con profilo spiovente per consentire un efficace cattura dei fumi e una loro migliore espulsione. Corpo aspirante costruito completamente in acciaio AISI 304. Dotata di filtri a labirinto in acciaio AISI 304, pannelli ciechi in acciaio AISI 304, canalina perimetrale e bacinella raccogli-condensa.

Approvazione: _____

Caratteristiche e benefici

- Lamiere con doppia piega per evitare ferite.
- Predisposte per l'installazione delle lampade di illuminazione.
- Basso livello di rumorosità.

Costruzione

- Tasselli e staffe di sostegno per la sospensione a soffitto.
- Canalina di raccolta della condensa in acciaio inox AISI 304.
- I filtri a labirinto assicurano una filtrazione dell'aria dagli oli e una protezione contro gli incendi.
- Pannelli ciechi in acciaio inox AISI 304 per una aspirazione bilanciata.
- Fori di uscita sono dimensionati in modo da minimizzare le perdite di carico.
- Foro di scarico centrale per convogliare i grassi in una bacinella in AISI 304.
- Costruzione interamente in acciaio inox AISI 304.
- Filtri a labirinto in acciaio inox AISI 304 facilmente estraibili per il lavaggio.

Accessori inclusi

- 5 x Filtri a labirinto in acciaio inox AISI 304 - h=500 mm — PNC 640052

Accessori opzionali

- Piletta di scarico raccolta grassi da 1/2" — PNC 640409 ❑
- Variatore di velocità per due motori fino a un totale di 1.7 kW — PNC 640686 ❑
- Plafoniera IP 65 con 1 neon - 36 watt — PNC 680805 ❑

ZANUSSI PROFESSIONAL

Ventilazione Block a parete in acciaio inox AISI 304 con filtri 2800x1100 mm

Ventilazione
Block a parete in acciaio inox AISI 304 con filtri 2800x1100 mm



Informazioni chiave

Dimensioni esterne, altezza:	
642334 (BP1128DT)	500 mm
Dimensioni esterne, larghezza:	2800 mm
Dimensioni esterne, profondità:	1100 mm
Portata INDICATIVA Estrazione*:	3400 mc/h
Peso netto:	54 kg

* Il valore di portata in estrazione è da considerarsi **INDICATIVO** e da verificare di volta in volta in relazione alle apparecchiature di cottura.

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso