

Accessori

Addolcitore acqua automatico a sale

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____

**921305 (SA1)**

Addolcitore acqua automatico a sale (non adatto per il montaggio all'interno della base armadiata calda per GN 1/1 e GN 2/1)

Descrizione

Articolo N° _____

Specifico per tutti i forni a convezione e combinati da 6 a 40 griglie. Valvola elettromeccanica che permette la rigenerazione da una volta al giorno ad una a settimana. Pressione tra 2,8 e 5 bar. Massimo flusso 1800 lt/h. Cilindro da 8 litri in acciaio inox AISI 304 con 5,6 litri di resina. Contenuto massimo salina 20 kg. Ciascun ciclo di rigenerazione richiede 1 kg sale. Acqua tra 4°C a 49°C. Quantità di acqua dolce trattata, durezza secondo le normative francesi: 30°- 2100 lt - 40°- 1900 lt - 50°- 1800 lt- 60°- 1700 lt
Quantità di acqua dolce trattata, durezza secondo le normative tedesche: 17°- 2100 lt - 22°- 1900 lt - 27°- 1800 lt - 33°- 1700 lt

Approvazione: _____

Caratteristiche e benefici

- The water softener has been designed specifically for convection and combi ovens and is suitable for all size of ovens, from 6 to 40 grids.
- Equipped with an electromechanical valve that allows regeneration from between once per day to once per week.
- Operating pressure between 2,8 and 5 bar.
- Maximum flow rate 1800lt/h
- Incorporates 8 litre cylinder in stainless steel 304 AISI with 5,6 litres of resin.
- Maximum salt content in brine of 20 kg. Every rigeneration cycle requires 1kg of salt consumption
- Water connection between 4°C to 49°C.
- Quantity of soft water depending on hardness according to French regulation:
30°- 2100 lt
40°- 1900 lt
50°- 1800 lt
60°- 1700 lt
- Quantity of soft water depending on hardness according to German regulation:
17°- 2100 lt
22°- 1900 lt
27°- 1800 lt
33°- 1700 lt
- All models comply with the standards required by the main international approval bodies and are CE marked.

Elettrico

Tensione di alimentazione:

921305 (SA1)

220-230 V/1N ph/50/60 Hz

Acqua

Pressione, bar min:

2

Informazioni chiave

Dimensioni esterne, larghezza: 250 mm

Dimensioni esterne, altezza: 540 mm

Dimensioni esterne, profondità: 480 mm

Peso netto: 12 kg