

Gamma cottura modulare EVO700 Cucina a gas 6 fuochi su forno a gas e vano armadiato

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



Gamma cottura modulare

EVO700 Cucina a gas 6 fuochi su forno a gas e vano armadiato

372005 (Z7GCGL6C10)

Cucina a gas 6 fuochi (6x5,5 kw) su forno a gas statico (6 kw) e vano armadiato

Descrizione

Articolo N° _____

Puo' essere installata su piedini in acciaio con altezza regolabile fino a 50 mm. Bruciatori flower flame ad alta efficienza con regolatore di fiamma e fiamma pilota protetta. Dispositivo antispegnimento flame failure (standard). La camera del forno è in acciaio inox con 3 livelli per GN 2/1. Base d'appoggio rigata. Pannelli esterni in acciaio inox con finitura Scotch Brite. Supporti pentole in ghisa. Piano di lavoro in acciaio inox stampato in un unico pezzo (spessore 1,5 mm). Bordi laterali a taglio laser ad angolo retto per una perfetta giunzione con altre unità.

Approvazione: _____

Caratteristiche e benefici

- L'unità è dotata di piedini in acciaio inox regolabili fino a 50mm di altezza.
- Sei bruciatori flower flame da 5.5 kW ad elevata efficienza che si adattano perfettamente a pentole di diverse dimensioni.
- Vano armadiato per lo stoccaggio di padelle, pentole, teglie etc.
- Apparecchiatura fornita per l'uso con gas naturale o GPL, ugelli forniti di serie.
- Griglia in ghisa (in acciaio inox come accessorio) che consente l'utilizzo di pentole di piccole e grandi dimensioni.
- Griglie in ghisa lavabili in lavastoviglie.
- Bruciatori dotati di regolatore di fiamma.
- Dispositivo di protezione fiamma presente ad ogni bruciatore per proteggere lo spegnimento accidentale
- Fiamma pilota protetta.
- La base è composta da un forno a gas con bruciatori in acciaio inox e fiamma autostabilizzante. Camera del forno in acciaio inox dotata di 3 livelli di guide per l'inserimento di teglie GN 2/1 e base rigata in acciaio smaltato.
- Termostato del forno regolabile tra 110°C e 270°C.
- Porta a doppia parete con pannello interno stampato per un perfetto isolamento.
- Protezione all'acqua IPX4.

Costruzione

- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite
- Piano di lavoro in acciaio inox realizzato in un unico pezzo di 1.5mm di spessore.
- I modelli hanno bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità ed eliminare la possibilità di infiltrazioni.

Accessori inclusi


- 1 x Griglia al cromo GN 2/1 per forno statico PNC 164250
- 1 x Portina per base aperta PNC 206342

Accessori opzionali

- Griglia al cromo GN 2/1 per forno statico PNC 164250
- Interruttore di tiraggio con diametro 150mm PNC 206132
- Anello adattatore per convogliatore fumi, diam. 150mm PNC 206133
- 4 ruote, 2 con freno (ordinare insieme al kit di installazione su ruote) PNC 206135
- Kit piedini flangiati PNC 206136

- | | | | | | |
|--|------------|---|---|------------|---|
| • Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 200mm | PNC 206146 | □ | • Portina per base aperta | PNC 206342 | □ |
| • Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 400mm | PNC 206147 | □ | • Supporto pentola wok | PNC 206363 | □ |
| • Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 800mm | PNC 206148 | □ | • Kit installazione su ruote/a ponte - 800 mm | PNC 206367 | □ |
| • Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 1000mm | PNC 206150 | □ | • Kit installazione su ruote/a ponte - 1200 mm | PNC 206368 | □ |
| • Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 1200mm | PNC 206151 | □ | • Pannello copertura posteriore - 1200 mm | PNC 206376 | □ |
| • Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 1600mm | PNC 206152 | □ | • - NOT TRANSLATED - | PNC 206387 | □ |
| • Corrimano frontale da 400mm | PNC 206166 | □ | • Piastra bistecchiera liscia bifuoco per cottura diretta | PNC 921684 | □ |
| • Corrimano frontale da 800mm | PNC 206167 | □ | • Piastra bistecchiera rigata bifuoco per cottura diretta | PNC 921685 | □ |
| • Zoccolatura frontale per elementi da 200 mm | PNC 206174 | □ | • Regolatore di pressione per unità a gas | PNC 927225 | □ |
| • Zoccolatura frontale per elementi da 400 mm | PNC 206175 | □ | | | |
| • Zoccolatura frontale per elementi da 800mm | PNC 206176 | □ | | | |
| • Zoccolatura frontale per elementi da 1000 mm | PNC 206177 | □ | | | |
| • Zoccolatura frontale per elementi da 1200 mm | PNC 206178 | □ | | | |
| • Zoccolatura frontale per elementi da 1600 mm | PNC 206179 | □ | | | |
| • Piano porzionatore da 400 mm | PNC 206185 | □ | | | |
| • Piano porzionatore da 800 mm | PNC 206186 | □ | | | |
| • Corrimano frontale da 1200mm | PNC 206191 | □ | | | |
| • Corrimano frontale da 1600mm | PNC 206192 | □ | | | |
| • 4 piedini per installazione su zoccolo in cemento (non adatti per la griglia monoblocco della 900) | PNC 206210 | □ | | | |
| • Corrimano laterale destro e sinistro | PNC 206240 | □ | | | |
| • 2 supporti con guide per n. 4 contenitori GN 1/1 per vano aperto | PNC 206244 | □ | | | |
| • Convogliatore fumi scarico diam. 150mm per elementi da 1 modulo | PNC 206246 | □ | | | |
| • 2 zoccolature laterali | PNC 206249 | □ | | | |
| • Kit elettrico per riscaldamento basi | PNC 206259 | □ | | | |
| • Piastra liscia monofuoco per cottura diretta - solo per fuochi frontali | PNC 206260 | □ | | | |
| • Piastra rigata monofuoco per cottura diretta - solo per fuochi frontali | PNC 206261 | □ | | | |
| • Piastra radiante monofuoco | PNC 206264 | □ | | | |
| • 2 zoccolature laterali per installazione su zoccolo in cemento | PNC 206265 | □ | | | |
| • Colonnina acqua orientabile con bracci rotanti (tubi di estensione non inclusi) | PNC 206289 | □ | | | |
| • Tubi di estensione per installazione colonnina acqua orientabile su apparecchiature top e monoblocco | PNC 206291 | □ | | | |
| • Griglia posategami bifuoco in acciaio inox | PNC 206297 | □ | | | |
| • Alzatina per camino per elementi da 1200mm | PNC 206306 | □ | | | |
| • 2 pannelli copertura laterale (H=700 P=700) | PNC 206319 | □ | | | |

Gamma cottura modulare EVO700 Cucina a gas 6 fuochi su forno a gas e vano armadiato



Gas

Potenza gas:

372005 (Z7GCGL6C10)

[NOT TRANSLATED]

Tipo di gas:

Connessione gas:

132951 Btu/ora
(39 kW)

Gas naturale

GPL; gas di città

1/2"

Informazioni chiave

Potenza bruciatori frontali:

5.5 - 5.5 kW

Potenza bruciatori posteriori:

5.5 - 5.5 kW

Potenza bruciatori centrali:

5.5 - 0/5.5 - 0 kW

Dimensioni - mm bruciatori posteriori:

Ø 60 Ø 60

Dimensioni - mm bruciatori frontali:

Ø 60 Ø 60

Dimensioni - mm bruciatori centrali:

Ø 60 Ø 60

Temperatura forno:

110 °C MIN; 270 °C MAX

Dimensioni camera forno (larghezza):

540 mm

Dimensioni camera forno (altezza):

300 mm

Dimensioni camera forno (profondità):

650 mm

Dimensioni vano (larghezza):

330 mm

Dimensioni vano (altezza):

380 mm

Dimensioni vano (profondità):

640 mm

Peso netto:

120 kg

Peso imballo:

130 kg

Altezza imballo:

1090 mm

Larghezza imballo:

820 mm

Profondità imballo:

1300 mm

Volume imballo:

1.16 m³

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Gamma cottura modulare
EVO700 Cucina a gas 6 fuochi su forno a gas e vano armadiato

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso