

Trattamento acqua Addolcitore acqua esterno automatico da 8 lt



Trattamento acqua

Addolcitore acqua esterno automatico da 8 lt

860413 (ADAU)

Addolcitore acqua esterno
automatico da 8 lt

Descrizione

Articolo N° _____

Progettato specificatamente per le piccole lavastoviglie, quali sottotavolo e carica frontale. 2 valvole solenoidi 24 volt collegate ad un pannello di controllo elettronico che imposta i cicli di rigenerazione. Rigenerazione automatica che permette la programmazione di 3 cicli a settimana: 1 ciascuna settimana, 2 ogni 4 giorni, 3 ogni 2 giorni. Pressione tra 2 e 8 bar. Inclusa batteria di supporto in caso di mancanza di elettricità. Rigenerazione semi automatica tramite pulsante. Incorporato un cilindro da 8 litri in acciaio inox AISI 304 con 5,6 litri di resina. Minimo/massimo flusso: 400/900 l/h. Ciascun ciclo di rigenerazione richiede 1 kg. di sale. Acqua tra 5°C e 15°C. Quantità di acqua dolce trattata, durezza secondo le normative francesi: 20°- 1200 lt 30°- 1000 lt 40°- 900 lt 60°- 700 lt 80°- 500 lt. Quantità di acqua dolce trattata, durezza secondo le normative tedesche: 11°- 1200 lt 17°- 1000 lt 22°- 900 lt 33°- 700 lt 44°- 500 lt

Approvazione: _____

Caratteristiche e benefici

- [NOT TRANSLATED]
- [NOT TRANSLATED]
- [NOT TRANSLATED]
- [NOT TRANSLATED]
- [NOT TRANSLATED]
- [NOT TRANSLATED]

Costruzione

- [NOT TRANSLATED]
- [NOT TRANSLATED]
- [NOT TRANSLATED]

Informazioni chiave**Dimensioni esterne, altezza:**

860413 (ADAU) 560 mm

Dimensioni esterne, larghezza: 245 mm**Dimensioni esterne, profondità:** 480 mm**Peso netto:** 19 kg**Altezza imballo:** 23 5/8" (550 mm)**Dimensioni imballo (LxPxH):** 240x480x560 mm