

Lavaggio Stoviglie Lavastoviglie carica frontale, 1170 piatti/h

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



Lavaggio Stoviglie

Lavastoviglie carica frontale, 1170 piatti/h

503020 (LU7PDP)

Lavastoviglie carica frontale,
1170 piatti/h, con pompa di
scarico e boiler a pressione

Descrizione

Articolo N° _____

Lavastoviglie e utensili multifunzione. Carico frontale con apertura porta 450 mm. Esterno in acciaio inox 304 AISI, vasca lavaggio, filtro vasca e bracci lavaggio e risciacquo. Vasca di lavaggio (40 lt) con angoli arrotondati. Doppia parete isolata e porta controbilanciata con doppio arresto. 3 cicli di lavaggio programmabili. Ciclo autopulente. Pannello di controllo digitale. Boiler a pressione incorporato con funzione automatica di svuotamento. Pompa di scarico. Valvola di non ritorno. Sistema di autodiagnostica dei guasti. Dispenser per risciacquo. Predisposto per dispenser esterno di detergente, e dispositivi HACCP e gestione dell'energia. Capacità oraria: 1170 piatti/65 cestelli 500x530 mm. Fornita con: n.1 cesto per piatti, n.1 cesto in filo per piatti pizza e vassoio, n.2 contenitori gialli per posate.

Approvazione: _____

Caratteristiche e benefici

- Boiler a pressione integrato per aumentare di 50°C l'acqua per garantire una temperatura minima di risciacquo di 82° C per la sanitizzazione. Nessuna pompa esterna è richiesta.
- Doppio supporto predisposto per cesti da 550x535 mm per piatti pizza e utensili, oppure da 500x500 mm per piatti, bicchieri e posate standard.
- Dotato di pompa di scarico per un montaggio facile e veloce senza aprire la macchina.
- Sistema di auto-diagnosi in caso di errori.
- Semplice accesso dalla parte anteriore.
- Bracci di lavaggio, risciacquo e filtri facilmente rimovibili.
- Il ciclo di auto-pulizia completamente automatico evita il rischio di proliferazioni batteriche.
- Predisposizione per l'implementazione del sistema HACCP e per il sistema di controllo e ottimizzazione dei consumi di energia elettrica (KillerWatt).
- Pannello di comando semplice, con display digitale per la visualizzazione delle temperature di lavaggio e risciacquo.
- Funzione automatica del svuotamento del boiler.
- 55/90/300 secondi per ciclo.
- Basso livello di rumorosità <65 dBA.

Costruzione



- Porta controbilanciata per minimizzare l'impatto durante l'apertura e la chiusura.
- Unità predisposta per pompa e dosatore brillantante.
- Le macchine hanno superfici lisce per agevolare le operazioni di pulizia.
- Bracci di lavaggio/risciacquo e ugelli in acciaio inox.
- Pannello frontale e laterale, vasca e filtro realizzati in acciaio inox AISI 304.
- Costruzione a doppia parete.
- Tutti i modelli in gamma sono rifiniti con materiali di elevata qualità per una maggiore durata.
- Macchine completamente chiuse sul retro da un pannello.
- Doppia vasca stampata con angoli arrotondati, per facilitare le operazioni di pulizia.
- Assenza di condutture all'interno della camera di lavaggio.

Accessori inclusi


- 2 x Contenitore per posate giallo PNC 864242
- 1 x Cesto per 18 piatti piani o 27 piattini PNC 867002
- 1 x Cesto in filo-piatti pizza, vassoi, e piccoli utensili. PNC 867045

Accessori opzionali

- Addolcitore acqua esterno manuale da 12 lt PNC 860412
- Addolcitore acqua esterno automatico da 8 lt PNC 860413
- Kit collegamento macchina a sistema EKIS (HACCP integrato) per lavastoviglie sottotavolo, cappottina e lavapentole PNC 864001
- Kit stampante per sistema HACCP BASIC non integrato PNC 864002
- Filtro per demineralizzazione parziale PNC 864017
- Kit per misurare la durezza totale e parziale dell' acqua PNC 864050
- Kit pompa di aumento pressione acqua di risciacquo (per macchine ad una vasca con boiler a pressione) PNC 864051
- Kit dosatore detergente PNC 864218
- Contenitore per posate giallo PNC 864242
- Filtro per demineralizzazione totale PNC 864367
- 4 contenitori in plastica per posate PNC 865574
- Cesto per 12 piatti fondi o coppette PNC 867000
- Cesto per 18 piatti piani o 27 piattini PNC 867002
- Griglia di copertura cesti per oggetti piccoli o leggeri PNC 867016
- Cesto per 16 bicchieri h max 70 mm PNC 867023
- Cesto semi professionale PNC 867024
- Cesto in filo-piatti pizza, vassoi, e piccoli utensili. PNC 867045
- Cesto in filo per utensili PNC 867046

Fronte

Alto


- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| D = Scarico acqua | XD = Connessione detergente |
| EI = Connessione elettrica | XR = Collegamento brillantante |
| EO = Presea elettrica | |
| HWI = Attacco acqua calda | |
| V = Prese d'aria | |
| WI = Ingresso acqua | |

Lato

Elettrico

Tensione di alimentazione:	
503020 (LU7PDP)	400 V/3N ph/50 Hz
Watt totali:	12.1 kW
Elementi riscaldanti boiler:	9 kW

Acqua

Temperatura acqua di alimentazione:	50 °C
Durata cicli (secondi):	55/90/300
Capacità boiler (lt):	12
Temperatura ciclo di lavaggio:	55-65 °C
Capacità vasca (lt):	42
Potenza pompa ciclo di lavaggio:	0.8 kW
Elementi elettrici ciclo di lavaggio:	3 kW
Durata ciclo di risciacquo con acqua calda (sec.):	16
Temperatura ciclo di risciacquo con acqua calda:	80-90 °C
Consumo ciclo di risciacquo con acqua calda (lt):	3.8

Informazioni chiave

Dimensioni esterne, altezza:	1477 mm
Dimensioni esterne, larghezza:	642 mm
Dimensioni esterne, profondità:	723 mm
Peso netto:	88 kg
Peso imballo:	103 kg
Altezza imballo:	1700 mm
Larghezza imballo:	820 mm
Profondità imballo:	760 mm
Volume imballo:	1.06 m³
Capacità piatti:	1170/ora
Capacità cestello:	65/ora
Dimensioni cella - larghezza:	554 mm
Dimensioni cella - profondità:	570 mm
Dimensioni cella - altezza:	450 mm