

# Tvättmaskin

## WH6-6



### Tvättmaskin med exceptionellt sparande och enkel hantering



#### Användarcentrerad design

Certifierat ergonomisk design med ett användarcentrerat synsätt för extraordinär användarvänlighet

- Compass Pro® mikroprocessor med stor display och ett reglagevred för lätt val av språk och program, plus snabb- och tillvalsknappar för de mest använda tvättprogrammen och tillvalen
- Tvättprogram som är optimerade för ekonomi, prestanda och tid. (Tillgängliga för allmänna program)
- Tvättmedelslåda med fyra avdelningar för flexibilitet i den manuella doseringen av pulver eller flytande tvättmedel
- Professionel lucka med tätning och starka gångjärn, som är designade för hård användning och för hygien



#### Långsiktigt sparande

Innovativa funktioner ger minsta möjliga vatten-, energi- och tvättmedelsförbrukning, för att spara tid och pengar, och för att anamma en hållbar livsstil

- Programmen är optimerade för minsta möjliga vatten-, energi- och tvättmedelsförbrukning
- Hög centrifugeringsvarvtal för effektiv avvattning
- Automatic Savings (Automatisk besparing) Maskinen väger tvättgodset och justerar vattennivån enligt lasten, för att spara vatten och energi, vid mindre än en full last
- Power Balance (Effektbalans) mäter och korrigerar obalanser och justerar G-kraften i realtid, vilket maximerar avvattningen och sparar pengar och tid i torkprocessen



#### Fullständig kontroll

Övervakning av din utrustnings tillstånd och prestanda varifrån som helst, vilket ger dig möjlighet att agera och förbättra dina affärer

- Inkopplingsbar till One Laundry - den personliga assistenten för valideringshantering för hygien, processhantering och inkomsthantering

#### Tillval och tillbehör

- Automatisk dosering av flytande tvättmedel (tillval på I/O-kort)
- Efficient Dosing Interface (Effektivt doseringsgränssnitt) och pumpar, så att korrekt mängd kemikalier tillsätts automatiskt beroende på lastens vikt, vilket sparar in på kemikalierna
- Anslutning till boknings-/betalningssystem eller myntmätare
- Avloppspump
- Staplingsställ för montering av torktumlare TD6-6 och TD6-7 ovanpå tvättmaskinen för att spara utrymme
- Front i rostfritt stål



De bilder som visas avser endast beskriva produkten. Olika varianter förekommer.

Huvuddata		WH6-6	
Kapacitet	fyllnadsfaktor 1:9	kg	6
Innertrumma,	volym	liter	53
	diameter	ø mm	452
Centrifugering		v/min	1450
G-faktor			530
Uppvärmning, el		kW	4,2
			x
<b>Konsumtionsdata "ECO 60°C"</b>			
<b>Ekonomi*</b>		Full last, 6 kg	Halv last, 3 kg**
Totaltid	min	50	48
Vattenförbrukning (kallt+varmt)	liter	29+10	17+5
Energiförbrukning (motor/uppvärmning/hetvatten)	kWh	0.2/0.15/0.6	0.2/0.1/0.3
Restfuktighet	%	45	46

\* Vattentemperatur 15 °C kallvatten och 65 °C varmvatten.

\*\* Program med AS.

Tillverkad i enlighet med ISO 9001 och ISO 14001

Godkänd med CB-certifieringen enligt lögspänningsdirektivet och S-märket i enlighet med maskindirektivet. Kapslingsklass IP X4D.

Elanslutningar					
Uppvärmningsalternativ	Nätspänning	Värmeeffekt		Total effekt kW	Rekommenderad säkring A
		Hz	kW		
Eluppvärmd	380-400V 3N~	50/60	4.2	4.7	10

Vattenanslutning		WH6-6	
Vattenventil	DN	20	
Vattentryck	kPa	200-500	
Kapacitet vid 300 kPa	l/min	17	
Avloppsventil	ø mm	50	
Tömningskapacitet	l/min	160	
Anslutningar för flytande tvättmedel		5	
Golvkrav			
Dynamisk kraftfrekvens	Hz	24.2	
Golvbelastning vid max. centrifugering	kN	1.02 ± 0.3	
Ljudnivå			
Ljudnivå/ljudtrycksnivå vid centrifugering*	dB(A)	70/56	
Ljudnivå/ljudtrycksnivå vid tvätt*	dB(A)	56/42	
Värmeavgivning			
% av installerad effekt, max.		5	
Skeppningsdata**			
Transportvolym	netto, kg m <sup>3</sup>	100 0.46	
Tillbehör			
Rostfri låda för ludd uppsamling		x	
Pelarmonteringsatts för torktumlare		x	
Förhöjningssockel		x	
Mått i mm			
A1	Bredd	595	
A2	Bredd	735	
B	Djup	681	
C	Höjd	832	
D1		284	
D2		310	
E		641	
F		84	
G		194	
H		48	
I		65	
J		78	
K		120	
L		119	
M		501	
N		974	
O		764	
1	Manöverpanel	6	Avloppsventil
2	Tvättmedelsfack	7	Avloppsslang, pump
3	Lucköppning ø 255 mm	8	Elanslutning
4	Kallt vatten	9	Betalsystem
5	Varmt vatten (endast vissa varianter)		

Front och sidopaneler i gråmetallic och mörkblått.

\* Ljudnivåer uppmätta enligt ISO 60704.

\*\* Genomsnittliga uppgifter. Pallvikt/fraktvolum beror på konfiguration. Kontakta logistik för exakta mått.

