

Barriärtvättmaskin

WB5130H, WB5180H

Egenskaper och fördelar

- **Mikroprocessorn Compass Pro[®] erbjuder:**
 - Stor display och ett reglage som gör det enkelt att välja program
 - Snabbvals- och tillvalsknappar för de mest använda tvättprogrammen och tillvalen
 - Samma styrenhet på Electroluxs tvättmaskiner och torktumlare, vilket förenklar för användaren
- **AS – Automatiska besparingar:**
 - Maskinen väger tvätten och anpassar mängden vatten och energi efter mängden tvätt. Detta ger betydande besparingar när maskinen inte är full
- Stor ilastnings- och urlastningslucka för snabb och enkel användning
- Rostfritt och galvaniserat stål i alla viktiga delar ger effektivt rostskydd
- **Power Balance:**
 - Maximerar centrifugeringsvarvtalet för största möjliga avvattning och snabbare torkning
 - Minimerar belastningen på maskinen för problemfri drift och utökad livslängd hos maskinen
 - Minskar vibrationerna, vilket gör att maskinen kan installeras överallt



De bilder som visas avser endast beskriva produkten. Olika varianter förekommer.

Tillval / Tillbehör

- Tvättmedelslåda med fyra fack
- ED-pumpdoseringssystem
 - Justerar mängden tvättmedel utifrån den verkliga tvättmängdsinformationen från AS
- Kran för provtagning på vattnet
- Certus Management Information System (CMIS) som säkerställer att tvätten kan spåras enligt RABC***-standarder, finns på båda Compass Pro

| Huvuddata | | | WB5130H | | WB5180H | |
|--------------------------------------------------|--------------------|-------|------------|-----------|-----------|----------|
| Kapacitet | yllnadsfaktor 1:10 | kg/lb | 13/30 | | 18/40 | |
| Innertrumma, | volym | liter | 130 | | 180 | |
| | diameter | ø mm | 650 | | 725 | |
| Centrifugering | | rpm | 910 | | 860 | |
| G-faktor | | | 300 | | 300 | |
| Uppvärmningsalternativ | el | kW | 13.0 | | 18.0 | |
| | ånga | | x | | x | |
| Förbrukningsdata "Normal 60°C" * (6H03) | | | | | | |
| Total tid | | min | El | Ånga | El | Ånga |
| Vattenförbrukning (kallt/varmt) | | liter | 42 | ** | 37 | ** |
| Effektförbrukning (motor/uppvärmning/hetvatten)* | | kWh | 156/42 | 198/0 | 222/58 | 280/0 |
| Ångförbrukning** | | kg | 0.25/0/2.6 | 0.25/-3.9 | 0.4/0/3.7 | 0.4/-5.6 |
| | | | - | - | - | - |

* Vattentemperatur 15°C för kallvatten och 65°C för varmvatten.

** Beroende på ångtryck.

*** RABC, Risk Analysis and Biocontamination Control

Tillverkad i enlighet med ISO 9001 och ISO 14001.

Godkänd med CB-certifieringen enligt lågspänningsdirektivet och S-märket i enlighet med maskindirektivet. Kapslingsklass IP X4D.

| Elanslutningar | | | | | |
|------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------|-----------------|
| Uppvärmningsalternativ | Nätspänning | Värmeeffekt | | Rekommenderad säkring | |
| | | Hz | kW | | Total effekt kW |
| WB5130H Eluppvärmd | 230V 1 - | 50 | 13.0 | 13.3 | 63 |
| | 230V 3 - | 50 | 13.0 | 13.3 | 35 |
| | 400V 3N - | 50 | 13.0 | 13.3 | 20 |
| Ånguppvärmd | 230/400V 1/3 - | 50 | - | 1.2 | 10 |
| WB5180H Eluppvärmd | 230V 3 - | 50 | 18.0 | 18.3 | 50 |
| | 400V 3N - | 50 | 18.0 | 18.3 | 35 |
| | Ånguppvärmd | 230/400V 1/3 - | 50 | - | 2.3 |

| Vatten- och ånganslutningar | | WB5130H | WB5180H |
|--------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|
| Vattenventiler | DN | 20 | 20 |
| Vattentryck | kPa | 150-400 | 150-400 |
| Kapacitet vid 300 kPa | l/min | 27 | 60 |
| Avloppsventil | ø mm | 75 | 75 |
| Avloppskapacitet | l/min | 150 | 150 |
| Ångventil | DN | 15 | 15 |
| Ångtryck | kPa | 300-600 | 300-600 |
| Flytande tvättmedelstillsats | | 5 | 5 |
| Golvkrav | | | |
| Dynamisk kraftfrekvens | Hz | 15.2 | 14.3 |
| Max. golvbelastning vid centrifugering | kN | 3.4 ± 0.5 | 2.9 ± 1.0 |
| Ljudnivåer | | | |
| Ljudtrycksnivå* | dB(A) | 73 | 75 |
| Värmeavgivning | | | |
| % av installerad effekt, max | | 5 | 5 |
| Skeppningsdata** | | | |
| Vikt | netto, kg | 306 | 397 |
| Fraktvolym | m ³ | 1.84 | 2.08 |
| Tillbehör | | | |
| Stålfundament | | x | x |
| Slanganslutningssats för vatten eller ånga | | x | x |
| Mått i mm | | | |
| A Bredd | | 910 | 970 |
| B Djup | | 875 | 975 |
| C Höjd | | 1325 | 1410 |
| D | | 435 | 470 |
| E | | 575 | 610 |
| F | | 200 | 200 |
| G | | 390 | 390 |
| H | | 345 | 385 |
| I | | 785 | 870 |
| J | | 1035 | 1120 |
| K | | 702 | 822 |
| L | | 1225 | 1330 |
| M | | 380 | 395 |
| N | | 300 | 315 |
| O | | 1185 | 1290 |
| P | | 340 | 340 |
| Q | | 825 | 1120 |
| R | | 455 | 485 |
| S | | 285 | 200 |
| T | | 304 | 334 |

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1 Elanslutningar | 9 Tvättmedelsfack (tillval) |
| 2 Kallvatten | 10 Lucköppning, urlastning WB4130H: ø395, WB4180H: ø435 |
| 3 Varmvatten | 11 Lucköppning, ilastning WB4130H: 280x280, WB4180H: 320x280 |
| 4 Hårt vatten | 12 Barriärstativ |
| 5 Ånganslutning | 13 Barriäravdelare |
| 6 Avlopp | 14 Stålfundament (tillval) |
| 7 Anslutning för flytande tvättmedel | |
| 8 Manöverpanel | |

* A-vägd emissionsljudtrycksnivå vid arbetsstationer

** Genomsnittliga uppgifter. Pallvikt/fraktvolym beror på konfigurering. Kontakta logistik för exakta mått.

