

Tvättmaskiner

W4180H

Egenskaper och fördelar

- Programmerbart programverk Clarus Control med upp till 192 program
- Hög centrifugering ger effektiv avvattning
- Stor lucköppning för enkel i- och urlastning
- Låg ljudnivå ger trivsamt arbetsmiljö
- Inner-, yttertrumma, front och topplock i 18/8 rostfritt stål
- Övriga metall detaljer i varmgalvaniserat stål
- Frekvensstyrd motor
- Automatisk obalansavkänning
- Rostfri front och grå sidor
- Fyrfacks tvättmedelslåda
- Luckpackningen är placerad i luckan, slits ej vid i- och urlastning
- SuperBalance™ garanterar ett korrekt varvtal vid centrifugering för en låg ljudnivå

Tillval

- Dynamiskt balanseringssystem DBS.
- Dubbla avloppsventiler för vattenåtervinning
- IS - Integrated Saving
- Förhöjningssockel för bekväm arbetshöjd
Höjd: 230 mm
- Lagoon version



De bilder som visas avser endast beskriva produkten.
Olika varianter förekommer.

Huvuddata			W4180H	
Kapacitet	fyllnadsfaktor 1:10	kg	18	
Innertrumma	volym	liter	180	
	diameter	∅ mm	725	
Centrifugering		rpm	930	
G-faktor			350	
Uppvärmningsalternativ	el	kW	18.0	
	ånga		x	
Konsumtionsdata "Normal 60°C" 1:10 * 3A02			El	Ånga
Totaltid		min	35	**
Vattenförbrukning (kallt+varmt)		liter	158+29	155+29
Energiförbrukning (motor/uppvärmning)		kWh	0.4/1.0	0.45
Ångförbrukning		kg	-	1.6
* Vid 15°C vattentemperatur för kallvatten och 65°C för varmvatten				
** Beror på ångtryck				

Tillverkad i enlighet med ISO 9001 och ISO 14001.

Godkänd med CB-certifieringen enligt lågspänningsdirektivet och S-märket i enlighet med maskindirektivet. Kapslingsklass IP X4D.

Elanslutningar					
Uppvärmningsalternativ	Nätspänning	Värmeeffekt		Total effekt kW	Rekommenderad säkring A
		Hz	kW		
Eluppvärmd	230V 3 -	50	18.0	18.3	50
	400V 3N -	50	18.0	18.3	35
Ånguppvärmd	230/400V 1 -	50	-	2.3	10

Vatten- och ånganslutning		W4180H	
Vattenventiler	DN	20	
Vattentryck	kPa	150-400	
Kapacitet vid 300 kPa	l/min	60	
Avloppsventil	ø mm	75	
Tömningskapacitet	l/min	170	
Max tömning	l	90	
Ångventil	DN	15	
Ångtryck	kPa	300-600	
Anslutningar för flytande tvättmedel		5	
Golvkrav			
Dynamisk kraftfrekvens	Hz	15.5	
Golvbelastning vid max. centrifugering	kN	4.2 ± 1.0	
Ljudnivå			
Ljudtrycksnivå*			
Tvätt	dB(A)	<70	
Centrifugering	dB(A)	83	
Värmeavgivning			
% av installerad effekt, max.		5	
Skeppningsdata**			
Vikt	netto, kg	356	
	häck, kg	376	
Fraktvolym	m ³	1.64	
Tillbehör			
Förhöjningssockel, pulverlackerat galvaniserat stål		x	
Vattenåtervinningstank (Clarus Control)		x	
Slanganslutningssatser för vatten och ånga		x	
Mått i mm			
A	Bredd	970	
B	Djup	870	
C	Höjd	1410	
D		470	
E	Totaldjup	945	
F		1120	
G		115	
H		1330	
I		230	
K		1290	
L		315	
M		395	
N		100	
O		335	
P		350	
R		715	
S		545	
1	Elanslutningar	6	Avlopp
2	Kallt vatten***	7	Anslutningar flytande tvättmedel
3	Varmt vatten***	8	Kontrollpanel
4	Kallt alt. varmt vatten***	9	Tvättmedelsfack
5	Ånganslutning	10	Lucköppning ø 435 mm

* A-vägd emissionsljudtrycksnivå vid arbetsstationer.

** Gensnittliga uppgifter. Pallvikt/fraktvolym beror på konfigurering. Kontakta logistik för exakta mått.

*** För exakt information, se installationsanvisning.

Anslutningskabel och inloppsslanger ingår ej.

