

# Detacheringsbord

## FSU7



Bilden visar FSU7

### Egenskaper och fördelar

- Korrosionsbeständigt bord för detachering före och efter tvätt
- 4 kW-kokare (5 liter) och pump
- Detacherpistol med ånga/luft som tar bort fläckar
- 2 st kalldetacherpistoler med tank och stöd
- Inbyggd sugfläkt som underlättar installation och är säker att använda
- Inbyggd luftkompressor (1,5 kW) som underlättar installation
- Kompakt format
- Vätskeavskiljare
- Plaggkorg

Elanslutningar		400V 3N 50Hz	220V 3N 60Hz
Sugmotor		0.45 kW	0.6 HP / 3 ph
Kompressormotor		1.5 kW	1.5 kW
Pump		0.37 kW	0.37 kW
Kokare		4kW	4kW
Dimensioner i mm			
<b>A Bredd</b>		505	
<b>B Längd</b>		1450	
<b>C Höjd</b>		1800	
<b>D</b>		920	
<b>E</b>		1060	
<b>F</b>		415	
<b>G</b>		330	
<b>H</b>		950	
Skeppningsdata			
Med förpackning	m <sup>3</sup>	1.187	
Utan förpackning	m <sup>3</sup>	0.696	
BxLxH	mm	590x1750x1150	
<b>Vikt</b>			
Med förpackning	netto, kg	122	
Utan förpackning	netto, kg	97	

