

ALPENINOX

Crio Touch HP
Frigo 670 litri, 1 porta, AISI
304, -2+10°C, LCD touch (refrig.
R290) - CLASSE A

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



728888 (CTO71FRCA)

Frigo 670 litri, 1 porta, AISI
304, -2+10°C, LCD touch
(refrig.R290) -HP Classe A

Descrizione

Articolo N°

Ampio schermo touch LCD con: Indicazione temperature; Modalità per categoria: selezione 5 settaggi pre-impostati e 2 programmabili per categoria di cibo; Modalità manuali: per impostare e memorizzare il livello di temperatura e umidità ottimale a seconda del tipo di cibo in cella; per selezionare il ciclo di sbrinamento ed il ciclo Turbo cooling (per raffreddare rapidamente carichi importanti); HACCP: allarmi acustici e visivi si attivano se la temperatura supera il livello critico; IQ Defrost4: ciclo di sbrinamento controllato da 4 sonde e attivato solo in presenza di ghiaccio nell'evaporatore e solo per il tempo necessario con evaporazione automatica dell'acqua di sbrinamento. Airflow system: la circolazione dell'aria sia verticale che orizzontale ed i collettori d'aria estraibili consentono una distribuzione uniforme della temperatura ed un raffreddamento rapido in qualsiasi condizione di carico. Evaporatore nascosto: consente una maggior capacità di carico e minori rischi di corrosione. Isolamento in ciclopentano (gas naturale), 90 mm di spessore. Gruppo frigorifero incorporato. Luce interna a LED. Costruzione in acciaio inox AISI 304 con fondo anti-corrosione. Porta cieca autochiudente, reversibile in utenza, con serratura, profilo riscaldato ed interruttore che blocca la ventola all'apertura della porta. Per temperatura ambiente fino a 43°C. Privo di CFC e HCFC. Refrigerante R290 (propano). Porta USB per scaricare lo storico HACCP. Porta RS485 per connettere un PC remoto o un sistema HACCP integrato.

In dotazione: 4 griglie GN 2/1 in AISI 304 e 4 paia di guide inox.
Certificato in classe A secondo la direttiva europea Ecodesign.

Approvazione: _____

Caratteristiche e benefici

- Cella di grandi dimensioni adatta a contenere ripiani da GN 2/1 con sistema antiribaltamento.
- La temperatura di esercizio può essere regolata da -2° C a 10 ° C per soddisfare le diverse esigenze di conservazione
- Evaporazione automatica dell'acqua di sbrinamento a gas caldo sulla parte superiore.
- In dotazione griglie in acciaio inox AISI 304.
- Luce interna a LED per un risparmio energetico e per una migliore visibilità interna.
- Struttura interna progettata per posizionare le griglie a vari livelli, migliorando la capacità di carico e ottimizzando gli spazi.
- Il sistema intelligente di riscaldamento del perimetro della porta viene attivato solamente in base alla temperatura esterna e fa sì che non si formi condensa.
- L'evaporatore, su un vano isolato di 60 mm di spessore può essere rimosso con una sola operazione.
- La guarnizione della porta magnetica, rimovibile e a tripla camera per migliorare l'isolamento e ridurre il consumo di energia.
- La migliore gestione dello sbrinamento dell'evaporatore garantisce il risparmio energetico. Il metodo di sbrinamento varia a seconda della temperatura impostata: tramite resistenza elettrica sotto i +2°C, a convezione sopra i +2°C.
- Airflow system: circolazione dell'aria sia verticale che orizzontale e collettori d'aria estraibili che consentono una distribuzione uniforme della temperatura e un raffreddamento rapido in qualsiasi condizione di carico.
- Armadi su misura con isolate ciclopentano fino a 90 mm di spessore, che permettono di avere le migliori prestazioni isolanti, con protezione dell'ambiente del 100 % (conduttività termica: 0,020 W/m*K).
- Ampio schermo Touch LCD con indicazione delle seguenti utilità e funzioni elettroniche avanzate: - Indicazione temperatura in cella; -2 settaggi pre-impostati e 2 programmabili per categoria di cibo per impostare il livello di temperatura a seconda del tipo di cibo in cella; - HACCP: allarmi acustici e visivi si attivano se la temperatura supera il livello critico. Vengono registrati e memorizzati fino a 99 eventi;- IQ Defrost4: ciclo di sbrinamento controllato da 4 sonde e attivato solo in presenza di ghiaccio nell'evaporatore; - Segnalazione malfunzionamenti: la storia degli eventi-allarme e le prestazioni delle ultime 48 ore di funzionamento vengono memorizzate in caso di guasto sonda; - Diagnostica: 4 sonde controllano costantemente le condizioni operative dell'apparecchiatura. - Ciclo Turbo cooling per raffreddare rapidamente i carichi caldi.
- Unità tropicalizzata (temperatura ambiente 43°C).
- L'apparecchiatura è prevista per un utilizzo con una temperatura ambiente fino a 40°C.

Costruzione

- Isolamento privo di CFC e HCFC
- Base interna con angoli arrotondati stampati da un unico foglio di lamiera
- Porta con serratura
- Costruito in acciaio inox AISI 304 per soddisfare i più alti standard di qualità.
- Gas refrigerante R290 per ridurre l'effetto serra e proteggere lo strato di ozono.
- Gli angoli arrotondati dell'interno cella, le guide, le griglie e i deflettori per la circolazione dell'aria facilmente rimovibili consentono facilità di pulizia e elevati standard igienici.
- L'interruttore porta spegne il ventilatore interno nel momento in cui si apre la porta, ciò consente un risparmio energetico evitando che l'aria fredda esca dalla cella.
- Il fondo esterno del frigorifero in materiale anticorrosione permette di evitare danni derivanti dall'uso di detersivi aggressivi per la pulizia del pavimento.
- L'etichetta è conforme al regolamento delegato (UE) 2015/1094 della Commissione, del 5 maggio 2015.
- [NOT TRANSLATED]


Accessori inclusi

- 4 x Griglia GN 2/1 in inox AISI 304 con 2 guide PNC 881018


Accessori opzionali

- SUPPORTO GRIGLIE, 50 POSIZIONI PNC 880237
- 2 guide inox per frigo 670/1430 (Marine) PNC 880242
- 8 bacinelle GN 1/1 in PVC + falso fondo per pesce PNC 880243
- Distanziatore per frigo & freezer 670/1430 litri PNC 880248
- Apertura a pedale per frigo & freezer 470/670/720 litri PNC 880324
- Bacinella GN 1/1 in PVC con falso fondo PNC 880705
- Kit 4 ruote piroettanti (2 con freno) per frigoriferi/ freezer da 670/1430 lt (esclusi modelli porta vetro), diam. 125 mm PNC 881002
- Kit pasticceria per 10 teglie 400x600 mm (10 coppie di guide + cremagliere) PNC 881003
- Griglia GN 2/1 in rilsan grigio PNC 881004
- Griglia GN 2/1 in inox AISI 304 PNC 881016
- Griglia GN 2/1 in inox AISI 304 con 2 guide PNC 881018
- Ganciera carne con 4 ganci per frigo 670-1430 lt PNC 881019
- Griglia GN 2/1 in rilsan grigio con 2 guide PNC 881020
- 2 guide in inox per frigo 670-1430 lt PNC 881021
- Bacinella GN 2/1 in PVC con coperchio e guide in inox PNC 881039
- Ripiano forato GN 2/1 in inox PNC 881042
- Cesto GN 1/1 in filo rilsan grigio PNC 881043
- Cesto GN 2/1 in filo cromato + 2 guide PNC 881047

Fronte




Lato



- EI = Connessione elettrica
- RI = Connessione refrigerazione remota
- RO = Unità di connessione remota

Alto



Elettrico

Tensione di alimentazione:	728888 (CT071FRCA)	220-240 V/1 ph/50 Hz
Potenza installata		0.19 kW

Informazioni chiave

Capacità lorda:	670 lt
Numero porte:	1
Cardini porte:	Lato destro
Dimensioni esterne, larghezza:	740 mm
Dimensioni esterne, altezza:	2080 mm
Dimensioni esterne, profondità:	861 mm
Dimensioni esterne, profondità con porte aperte:	1507 mm
Numero e tipologia di griglie (incluse):	4 - GN 2/1
Materiale esterno:	AISI 304
Materiale interno:	AISI 304
Materiale pannelli interni:	AISI 304
N° di posizioni:	44; 30 mm

Dati refrigerazione

Tipo di controllo:	Touch screen
Potenza compressore:	1/4 hp
Tipo di refrigerante:	R290
Potenza refrigerante:	406 W
Potenza refrigerante alla temperatura di evaporazione:	-10 °C
Peso refrigerante:	100 g
Umidità interna min/max	70/90
Temperatura minima di funzionamento:	-2 °C
Temperatura massima di funzionamento:	10 °C
Tipo di funzionamento:	Ventilato
Gruppo frigorifero:	Incorporato
Tipo di sbrinamento:	Elettrico

Informazioni di prodotto (in riferimento al Regolamento UE 2015/1094)

Classe energetica (in riferimento al Regolamento UE 2015/1094):	A
Consumi energetici annuali e giornalieri (in riferimento al Regolamento)	350kWh/ora - 0.96kWh/24h
Condizioni ambientali (in riferimento al Regolamento UE 2015/1094):	Heavy Duty (cl.5)
Modello:	armadi refrigerati

Nuova etichetta energetica in vigore dal 1° luglio 2016

L'etichettatura energetica per i frigoriferi e i freezer professionali si basa sui requisiti che stabiliscono gli Standard Minimi di Prestazione Energetica (Minimum Energy Performance Standards) per gli armadi refrigerati venduti all'interno dell'UE. Questi requisiti hanno lo scopo di migliorare l'efficienza energetica e favorire un approccio ambientale più ecologico nel settore professionale. Tutti i produttori e gli importatori che vendono e commercializzano all'interno dell'UE dovranno obbligatoriamente esporre la nuova etichetta energetica.

Importante: a partire dal 1 luglio 2016, tutte le macchine che hanno un livello di consumo energetico superiore al livello minimo, non potranno essere vendute all'interno dell' UE.

