



Disk

Brickdiskmaskin Högermatad

511060 (TW12ERCB)

Brickdiskmaskin. ESD.  
Diskzon, sköljzon och  
torkzon. 600/1200 brickor  
per timme. Högermatad.

### Kort specifikation

**Pos.** \_\_\_\_\_

Brickdiskmaskin anpassad för diskning av brickor. ESD (energiåtervinningsanläggning) för energibesparing och förbättrad arbetsmiljö. Försedd med inbyggd trycksatt genomströmmare (12kW) med en kapacitet på 16 liter. Utöver diskzon och sköljzon har maskinen även en zon för torkning. Matning från höger till vänster.

Externa delar i rostfritt kvalitetsstål (AISI 304)  
Diskutrymme i syrafast rostfritt kvalitetsstål (AISI 316)  
Välbalanserad dörr med säkerhetsanordning  
Disk- och sköljarmar är enkla att ta bort för rengöring  
Automatiserad start/stoppfunktion  
Automatisk på- och avlastning  
Kapacitet: 600/1200 brickor per timme

### Huvudfunktioner

- Elektriskt eller ånguppvärmd och med vänster eller höger matning.
- Diskzon där all smuts avlägsnas.
- Sköljzon där rent vatten återanvänds för att eliminera alla spår av diskmedel.
- Enkel hantering framifrån.
- Torkzon för snabb och effektiv torkning.
- Djupa sillådor täcker hela maskinens bredd.
- Automatisk start-/stoppfunktion för att stänga av maskinen när den inte används.
- Enkel kontrollpanel.
- Inbyggd genomströmmare för att öka temperaturen på sköljvattnet.
- Variabel hastighetsstyrning från 7-14 m/min som ger 600 till 1200 brickor/timme i diskkapacitet.
- Disk- och sköljarmarna kan enkelt tas bort för rengöring.
- Den inbyggda värmeåtervinningen (ESD) möjliggör användning av ångan som genereras från maskinen för att värma upp det inkommande kalla vattnet, sänker temperaturen och fuktigheten i luften och minskar förbrukningen av energi.

### Konstruktion


- Exteriör i rostfritt stål (AISI 304) för enkel rengöring.
- Endast en kabel för elektrisk anslutning.
- Automatisk laddning av brickor från en Electrolux bricktransportör.
- Automatisk avlastning till dispenser.
- Alla modeller i sortimentet är gjorda av toppkvalitetsmaterial som ökar hållbarheten.
- Automatiskt styrd diskning i diskmaskin.
- Dispensstation för två dispensers (tillval).
- Stora balanserade luckor för enkel åtkomst till disk- och torkzoner.
- Stora balanserade isoleradeluckor med säkerhetsenhet och lätt grepphandtag för enkel åtkomst till disk- och torkzoner.
- Disktank i 316 AISI syrafast rostfritt stål med rundade hörn och lutande botten för att underlätta rengöring.
- Har en brickbuffert som innehåller upp till 10 brickor och som extra tillval kan brickorna även lastas ur i en avlastningsstation bestående av två dispensrar som används omväxlande.

### Övriga Tillbehör


- Brickdispenser för transportör, PNC 865135  
H=800/900 mm

**Godkännande:** \_\_\_\_\_

Front




Topp



- AV = luftventiler  
 CWI = Kallvatten  
 D = Avlopp  
 EI = Elektrisk anslutning  
 EO = Eluttag  
 EQ = Ekvipotentiaal skruv  
 H-  
 WI = Varmvatten  
 V = Ventil.
- =  
 XR Sköljmedelsanslutning

Sida



## Elektricitet

Total watt: 36.4 kW

## Kapacitet

Antal hastigheter 2

## Viktig information

### Luftutsläpp

511060 (TW12ERCB) 500m<sup>3</sup> / h

1:a disktemperatur: 55-65 °C

1:a disk tankkapacitet: 114 liter

1:a disk pumpeffekt: 3.0 kW

Sköljtemperatur: 80-90 °C

Genomströmmare till slutspolning, kapacitet: 16 liter

Genomströmmare till slutspolning, effekt: 18 kW

Höjd med luckan öppen: 2050 mm

Yttermått, höjd: 1914 mm

Yttermått, bredd: 2980 mm

Yttermått, djup: 824 mm

Nettovikt: 520 kg

Hastighet min/max: 14 m/max - 7 m/min

Slutsköljning vattenförbrukning (cykel): 300 lt