

Prostore 500
Armario Refrigerado/Congelado 2½
Puertas, 470lt, dual temperature (0+10°
C/-15-22°C) - para grupo rem

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____



691327 (PS04RFIFR)

Frigorífico/Congelador 2-½
puertas 470lt, digital,
temperatura dual 0+10°
C/-15-22°C, para grupo
remoto, AISI 304, R404a

Descripción

Artículo No.

Frigorífico/Congelador 2 medias puertas, 2 temperaturas, 470lt. digital, 0+10°C/-15-22°C, AISI 304 para grupo remoto

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 con panel trasero galvanizado
- Pantalla digital con botones para seleccionar el nivel de humedad (3 niveles preestablecidos), la temperatura de la cámara y el ciclo turbo de congelación (para enfriar rápidamente grandes cargas)
- Control de datos HACCP con alarmas y historial
- Frost Watch Control: proceso de desescarche totalmente automático y evaporación del agua del desescarche
- Optimización del flujo de aire dentro de la cámara para garantizar la uniformidad de la temperatura en todas las rejillas
- Aislamiento de poliuretano de 65 mm de espesor
- Puerta con autocierre y reversibles in situ. Incluye microinterruptor para detener el ventilador una vez que la puerta está abierta, minimizando el gasto de energía
- Luces LED en el interior
- Condiciones de trabajo hasta temperatura ambiente de 43 °C
- Libre de CFC y HCFC
- Incluye 4 rejillas plastificadas de 520x442 mm y 4 par de guías

Aprobación:

- Predispuesto para adaptarse al puerto RS485 para facilitar la conexión a un ordenador y sistemas integrados de HACCP
- Grupo remoto no incluido.

Características técnicas

- Protección frontal al agua IPX5.
- Control digital HACCP totalmente compatible: cuando la temperatura supera los límites críticos, se activan las alarmas acústicas y visuales. Hasta dos meses de evento se guardan en la memoria.
- Amplio espacio de almacenamiento apto para albergar rejillas o estantes de 520x442 mm.
- Optimización del flujo de aire dentro de la cámara para garantizar la uniformidad de la temperatura en todas las rejillas.
- Frost Watch Control: el descongelamiento completamente automático comienza solo cuando el hielo se está acumulando en el evaporador y adapta la duración del descongelamiento para garantizar una eliminación perfecta del hielo y al mismo tiempo optimizar el consumo de eficiencia energética.
- La capacidad de almacenamiento aumenta gracias a las múltiples posiciones disponibles para las rejillas, asegurando mayor capacidad neta.
- Puerta con microinterruptor para detener el ventilador una vez que la puerta está abierta, minimizando el gasto de energía.
- Requiere de conexión monofásica 230V/50Hz y se puede enchufar directamente en una toma de corriente existente.
- Luz LED interior para ahorrar energía y para una mejor visibilidad interna.
- Previsto para adaptarse al puerto RS485 para facilitar la conexión a una computadora remota y sistemas HACCP integrados.
- Se ajusta a los estándares de las principales organizaciones certificadoras y tiene sello CE.
- Puerta con autocierre y reversibles in situ.
- Libre de CFC y HCFC (tipo de refrigerante ecológico: R404a, gas de espuma: ciclopentano).
- Condensador sin limpieza: la estructura del condensador del bastidor de alambre evita la acumulación de polvo y grasa, evitando así las operaciones de limpieza periódicas y reduciendo el consumo de energía.
- Predispuesto para alarma remota.
- 2 medias puertas
- 2 temperaturas 0 +10 °C/-15 -22 °C.
- Solenoide y termostato ensamblados

Construcción

- Paneles externos en acero inoxidable AISI 304 (panel trasero galvanizado).
- Célula interna con las esquinas redondeadas, y fondo en una sola pieza.
- Correderas y soportes de acero inoxidable fácilmente desmontables.
- Componentes internos demontables sin necesidad de herramientas para facilitar las operaciones de limpieza.
- Mango de la puerta de acero inoxidable sin juntas para evitar acumulación de polvo y suciedad.
- Fácil acceso a los componentes principales para su mantenimiento.
- Desarrolladas y producidas en fábricas con certificación ISO 9001 e ISO 14001.
- Marco de la puerta climatizado
- Empaquetadura magnética de globo de triple cámara extraíble para mejorar el aislamiento y reducir el consumo de energía y facilitar la limpieza.

accesorios incluidos

- 4 de Rejilla plastificada (520x442) PNC 880319
- 4 de Par de guías para rejillas GN 2/1 para armarios refrigerados PNC 880320

accesorios opcionales

- Kit integrado HACCP para frigoríficos digitales (IR33) PNC 880252
- Rejilla plastificada (520x442) PNC 880319
- Par de guías para rejillas GN 2/1 para armarios refrigerados PNC 880320
- Rejilla inox 520x442 PNC 880321
- Pedal para la apertura de puertas de armarios PNC 880324
- Kit de 4 patas, alto 200 mm PNC 880325
- KIT 4 PIES H=67-80MM - MARINE PNC 880326
- KIT 2 GUIAS - MARINE PNC 880327
- Estructura base para estructuras GN1/1 para Prostore de 470lt PNC 880328

